



Aluminiumtejp 425 50mm x 55m

Akrylhäftämne Tjocklek 0,12 mm

3M™ aluminiumfolietejp 425 kan användas i många olika tillämpningar över en mängd branscher. Tejpen består av en mjuk baksida i aluminiumfolie som är täckt med ett välutformat tryckkänsligt akrylhäftämne.

- Den termiskt ledande tejpen bidrar till att fördela värmen, förbättrar värme- och kyleffekten och skyddar temperaturkänsliga material.
- Tejpen är kemikaliebeständig och skyddar ytor vid borttagning av färg och andra kemiska processer.
- Det välutvecklade akrylhäftämnet har lång hållbarhet men kan tas bort utan att lämna rester efter tuffa maskeringstillämpningar.
- Tejpen tål exponering av lågor, väder, fukt och UV-strålning.
- Den värme- och ljusreflekterande tejpen skyddar ytor och förbättrar ljuseffekten.
- Den mjuka aluminiumbaksidan formar sig efter böjda och ojämna ytor.
- Tejpen är klassad som lågantändlig enligt UL 746C och UL 723, klass "L".

3M™ aluminiumfolietejp 425 kan användas i en mängd olika tillämpningar, såsom maskering, tätning, sömbildning, som skydd eller för kemisk avklädning. Tejpen fungerar utmärkt för alla dessa ändamål och många fler. Tejpen har en mjuk baksida i aluminiumfolie med ett genomskinligt syntetiskt akrylhäftämne och är en mycket populär universalfolieprodukt. Du kan även använda tejpen till kabelinlindning, fogning, galvanisering och etsning, som plastskydd och värmesköld samt för att reflektera värme eller vid borttagning av färg. Den står emot lågor, fukt, väder, UV-strålning och många kemikalier, vilket gör den perfekt för en rad användningsområden. Den reflekterar värme och ljus, skyddar och isolerar och förbättrar ljuseffekten. Dessutom är den utformad för att tåla ett brett temperaturomfång.

1 125 kr

Aluminiumtejp

Specifikation

Artikelnr: S342550