



Avgasslangupprullare Fjäderdriven 10m

100mm NR-CP

För alla typer av fordonsverkstäder etc. där slangen kan hänga i lämplig arbetshöjd. Den patenterade fjädermekanismen gör upprullaren mycket lätthanterlig. Rullen är tillgänglig både med och utan spjäll, det patenterade integrerad automatspjället sparar energi och minskar ljudnivån. Styrning av upprullningshastighet finns som tillval, för att ge ökad säkerhet och effektivitet. Två separata upphängningsfästen gör montaget av rullen enkelt säkert. Fästena fästs mot vägg eller tak innan rullen lyfts på plats. Det är möjligt att montera en fläkt på upprullaren.

- Enkel och välbalanserad
- Snabb & enkel installation reducerar kostnaderna
- Automatisk fläktdrift för energibesparing
- Enkel justering av lyftkapacitet
- Kompakt, modern design
- Levereras med slang
- Slanglängd 10 m
- Max slanglängd 10 m
- Diameter på slang 100 mm
- Slangtyp NR-CP
- Utan spjäll

Slangtyp NR-CP

En överkörbar gummislang särskilt utformade för att vara flexibla och ha mycket lågt tryckfall. De tål alla kemikalier i rök från diessel- och bensinavgaser och är mycket motståndskraftiga mot mekaniskt slitage. För mer robust och intensiv användning. Temperaturområde: Kontinuerligt användande: upp till +150°C. Kortvarigt upp till +170°C.

28 475 kr

Specifikation

Artikelnr: NE20801965