



Bordssåg TS216FLOOR

- Lätt bordcirkelsåg, kan transporteras med en hand
- Hållfast rörramkonstruktion för största anspråk på byggarbetsplatsen och vid montering
- Kabeln och alla påbyggnadsdelar kan förvaras i huset vid transport
- Effektiv motor på med elektroniskt överbelastningsskydd
- Motorbroms för snabbstopp på sågbladet: 3 sekunder
- Skydd mot återstart: förhindrar att maskinen startas av misstag efter strömavbrott
- Mjukstart för lång livslängd för motor och växlar
- Exakt parallellanslag med dubbelfäste och snabb fixering
- Exakt sågbladslutning tack vare kuggkransstyrning
- Automatisk återställning till 0–45 ° efter baksnitt
- Enkelt sågbladsbyte tack vare spindellåsning
- Spaltkil som kan sänkas ned utan verktyg för dolda snitt och transport
- Precis, uttagbar bordsbreddning och bordsförlängning för extra stor stödyta
- 2-punkts spånutsugning för dammreducerat arbete

Mått: 670 x 650 x 355 mm

Max. stödyta: 780 x 930 mm

arbetshöjd: 355 mm

såghöjd: 0 - 63 mm

Max. såghöjd 90°/45°: 63 / 43 mm

Max. sågbredd på parallellanslaget: 425 mm

Max. materialbredd på vinkelanslag: 165 mm

Tomgångsvarvtal: 5000 /min

såghastighet: 57 m/s

sågblad: 216 x 30 mm

Sågbladets svängningsområde: -1.5 - 46.5 °

Nominellt upptagen effekt: 1500 W

Avgiven effekt: 900 W

vikt: 23.2 kg

kabellängd: 3 m

Bulleremission

ljudtrycksnivå: 89 dB(A)

Ljudeffektsnivå (LwA): 102 dB(A)

Mätosäkerhet K: 3 dB(A)

6 350 kr

Specifikation

Artikelnr: ME600676000