



Caddy Tig 1500i TA34 kit + TXH151 SL

4.0m / MMA 3.0m

Caddy® Tig 1500i

Bärbara TIG-maskiner för professionell svetsning

Den första generationens Caddy® var en revolution när den lanserades 1983. Nu lanserar ESAB femte generationens Caddy® - ett komplett program av robusta och bärbara svetsströmkällor för professionell svetsning.

Konstruerad för krävande TIG svetsning

Caddy® Tig 1500i är kompakta svetsströmkällor baserad på tillförlitlig inverterteknologi. Användarvänliga inställningspaneler med intelligent mjukvara ger optimala svetsparametrar med stabil ljusbåge. Den kompakta designen i det korrossionsbeständiga, flam- och stötsäkra höljet gör utrustningen flexibel och lätt att bära med. Detta har lösts utan att kompromissa med den viktiga kylningen av komponenterna. Stora kylkroppar och en smart design gör att utrustningen arbetar vid en lägre temperatur, vilket ökar livslängden. Alla känsliga komponenter är avskärmade från damm och partiklar. IP23-godkänd och försedd med kraftiga OKC 50 kabelanslutningar, gör att din nya Caddy® även kan användas utomhus.

Effektfaktorkompensation - Power factor correction (PFC)

Caddy® Tig 1500i ansluts till 230V 1-fas och har en inbyggd PFC-krets, som gör att full effekt kan tas ut med endast 16 A trög säkring. PFC-kretsen skyddar dessutom maskinen från variationer i nätspänning. Utrustningen möjliggör dessutom att mer än 100 m nätkabel (Ø 2,5 mm²) kan anslutas med bibehållen kapacitet, vilket ger svetsaren ett stort arbetsområde.

Enkel att använda

Caddy® Tig 1500i TA34 (finns även med TA33

inställningspanel) har alla nödvändiga funktionerna för att svetsa TIG DC, med HF- start eller LiftArc™ samt MMA.

Panelen Caddy® TA34 har de mest avancerade funktionerna

inbyggda. Pulsad TIG ger optimal kontroll över smältbadet och värmeförseln vid svetsning i tunna material. Den har också Micro Pulse som reducerar den värmepåverkande zonen. Panelen har två minnesplatser där svetsaren kan lagra sina parametrar. De lagrade parameterinställningen tas enkelt fram med pistolavtryckaren eller från panelen, även under svetning. Svetsaren kan också justera slope up/down, gasefterströmning och ansluta fjärreglage med CANbus.

MMA svetsning

Caddy® Tig svetsar de flesta metalliska material som konstruktionsstål, rostfria stål och gjutjärn. Caddy® Tig 1500i svetsar de flesta elektrodotyper från Ø 1,6 -3,2 mm; basiska och rutila med optimerade svetsningsegenskaper.

Lämpliga användningsområden:

- Reparation och underhåll
- Rörsvetsning och Livsmedelsindustri
- Lättare tillverknings- och byggindustri
- Processindustri

Levereras komplett med:

- 4 m Tig slangpaket
- 3 meter nätledning (med anslutningsdon)
- 2 m gasslang med två slangklämmor
- 3 m återledarkabel med klämma.

19 999 kr

1-fas	0 - 200 A	16 A
-------	-----------	------

Specifikation

Artikelnr: EM0460450882