

Avdelning för förslutnings- och maskeringssystem

Snabbreferensguide för maskering och tejp





Lösningar för förslutnings- och maskeringssystem

Att välja rätt tejp för att få jobbet gjort är nu snabbare och enklare.

1 Maskering/buntning/märkning för allmänna ändamål

2 Performance-maskering










3 Silvertejp

4 UV-beständig maskerings- och silvertejp

1. Maskering/buntning/märkning för allmänna ändamål

Produkt	3M ID	Storlek	Baksida/häftämne	Temperaturområde
3M™ Värmemaskeringstejp 101E				
 <ul style="list-style-type: none"> • Kostnadseffektiv maskeringstejp för allmänna ändamål. Perfekt för icke-kritisk färgmaskering, men även för buntning, tätning, festsättning och andra användningsområden • Snabbt fäste på många olika ytor • För lätta användningsområden • Total tjocklek 0,12 mm • Avsedd för inomhusbruk • Finns även som streckkodsetikett på rulle 	7100135739	18 mm x 50 m	 Kräppapper/ gummi	 Upp till 60 °C i 1 timme
	7100135737	24 mm x 50 m		
	7100135748	30 mm x 50 m		
	7100135761	36 mm x 50 m		
	7100135720	48 mm x 50 m		
	7100044325	72 mm x 50 m		
	7100065027	100 mm x 50 m		
	Streckkodsetikett på rulle			
	7100260268	18 mm x 45 m		
	7100260269	24 mm x 45 m		
	7100260270	36 mm x 45 m		
	7100260271	48 mm x 45 m		
3M™ Universal maskeringstejp 201E				
 <ul style="list-style-type: none"> • Maskeringstejp av högsta kvalitet för universellt bruk för kortvarig färgmaskering, fästning, buntning, fashållning, tätning och andra användningsområden i temperaturer upp till 80 °C i en timme. Gummibaserat häftämne, tjocklek 0,135 mm • God, omedelbar vidhäftning och hållkraft som står emot lyft och hoprullning • Minskar färguppbyggnad och ger bra färglinjer • Bidrar till minskad genomblödning • God beständighet mot lösningsmedel och fukt, designad för inomhusbruk 	7100196060	18 mm x 50 m	 Kräppapper/ gummi	 Upp till 80°C i 1 timme
	7100195952	24 mm x 50 m		
	7100196064	30 mm x 50 m		
	7100196061	36 mm x 50 m		
	7100195888	48 mm x 50 m		
	7100044328	72 mm x 50 m		
	7100092814	100 mm x 50 m		
	3M™ Högpresterande flatback-tejp 2519			
 <ul style="list-style-type: none"> • Kan användas på många sorters brunt papper och kartonger för allmän skarvning, rullstart, flikning och rullförslutning • Höghållfast pappersbaksida för ytskydd vid applicering av tjockskiktsfärg eller fogmassa • Lägre avrullningsspänning och handdrivbar • Total tjocklek 0,18 mm 	7100243626	18 mm x 55 m	 Oblekt papperslinjer/ gummi	 Upp till 93 °C
	7100243538	24 mm x 55 m		
	7100243697	36 mm x 55 m		
	7100243535	48 mm x 55 m		
	7100243536	72 mm x 55 m		
	7100243539	100 mm x 55 m		

2. Performance-maskering

Produkt	3M ID	Storlek	Baksida/ häftämne	Temperatur- område
3M™ Industriell performance-maskeringstejp 301E				
 <ul style="list-style-type: none"> • Designad för industriell färgmaskering. Dess temperaturprestanda tillåter lufttorkning och ugnshårdning av färg upp till maximalt 100 °C i 1 timme. • God hållkraft som motstår lyftning eller curling • God beständighet mot lösningsmedel och fukt • Kräppad pappersbaksida för ökad formbarhet som behåller formen även runt hörn • Avsedd för inomhusbruk • Total tjocklek 0,150 mm 	7100042898	18 mm x 50 m	 Kräppapper/ gummi	 Upp till 100 °C i 1 timme
	7100042901	24 mm x 50 m		
	7100042902	36 mm x 50 m		
	7100042903	48 mm x 50 m		
	7100044391	72 mm x 50 m		
3M™ Industriell High Performance-maskeringstejp 401E				
 <ul style="list-style-type: none"> • Ger enastående kvalitet vid all sprutmålning inom fordonsbranschen och på den industriella marknaden för lufttorkning och ugnshårdning av färg upp till maximalt 140 °C i 1 timme. • Lämplig för alla ugnstorkningssystem, infraröda lampor eller värmelampor • Utmärkt hållkraft som motstår lyftning eller curling • God beständighet mot lösningsmedel och fukt • Kräppad pappersbaksida för ökad formbarhet som behåller formen även runt hörn • Avsedd för inomhusbruk • Total tjocklek 0,160 mm 	7100042899	18 mm x 50 m	 Kräppapper/ gummi	 Upp till 140 °C i 1 timme
	7100042900	24 mm x 50 m		
	7100042904	36 mm x 50 m		
	7100042954	48 mm x 50 m		
	7100044392	72 mm x 50 m		
3M™ Industriell specialmaskeringstejp för höga temperaturer 501E				
 <ul style="list-style-type: none"> • Avsedd för noggrann maskering inför sprutmålning inom fordons- och specialfordonsbranschen och på industrimarknader som kräver utmärkt vidhäftning och höga temperaturer. • Tål bakugnar med medelhög temperatur upp till 160 °C/1h • Lämpligt för UV-härdnings- och värmebehandlingscykler, ugnstorksystem, IR eller värmelampor • Utmärkt hållkraft som motstår lyftning eller curling • Avsedd för inomhusbruk • Total tjocklek 0,150 mm 	7100042890	18 mm x 50 m	 Kräppapper/ gummi	 Upp till 160 °C i 1 timme
	7100042893	24 mm x 50 m		
	7100042894	36 mm x 50 m		
	7100042895	48 mm x 50 m		
	7100042982	72 mm x 50 m		
	7100098737	100 mm x 50 m		

3. Silvertejp

Produkt	3M ID	Storlek	Baksida/häftämne
3M™ Allround Vävttejp DT8			
<p>NYHET</p>  <ul style="list-style-type: none"> • Används för snabba reparationer, skarvning, tillfälligt fasthållning och snabba fästen • Perfekt för konturerade ytor och snabb märkning • God dragstyrka för lätt buntning • Förpackade separat • Total tjocklek 0,2 mm 	7100158365	48 mm x 22,9 m, Silver	<div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 5px;">PC</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 5px;">PC</div> <p>Polyeten över tapetserarväv/ syntetisk/ naturgummiblandning</p> </div>
	7100174105	48 mm x 22,9 m, Svart	
	7100158345	48 mm x 54,8 m, Silver	
	7100174104	48 mm x 54,8 m, Svart	
3M™ Grov silvertejp DT11			
<p>NYHET</p>  <ul style="list-style-type: none"> • Fukttålig tätning i många inneslutningssituationer, såsom rörtätning och att fästa tung poly-drapering • Fäster omedelbart och stannar på oregelbundna ytor som är svåra att fästa på utan att lyftas, även på de flesta plastmaterial • Vattenresistent, polyetenbaksida som motstår slitage och lätt nötning väl för att säkra tillfälliga golvbeläggningar • Rullkanter med låg klibbighet så att rullarna förblir renare • Förpackade separat • Total tjocklek 0,27 mm 	7100158346	48 mm x 54,8 m, Silver	<div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 5px;">PC</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 5px;">PC</div> <p>Polyeten över tapetserarväv/ syntetisk/ naturgummiblandning</p> </div>
	7100158377	48 mm x 54,8 m, Svart	
3M™ Super Duty Silvertejp DT17			
<p>NYHET</p>  <ul style="list-style-type: none"> • Överlägsen styrka för de mest krävande användningsområdena • Aggressiv självhäftande gummi fäster omedelbart på en mängd olika ytor, inklusive metall, glas, plast och tät betong • Utmärkt för reparation, sömmar, extra hållfast buntning och hjälper till att skydda metalldelar och ytor mot översprutning av sandblåstring • Rullkanter med låg klibbighet så att rullarna förblir renare • Förpackade separat • Total tjocklek 0,42 mm 	7100158390	48 mm x 32 m, Svart	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 5px;">PC</div> <p>Polyeten över tapetserarväv/ syntetisk/ naturgummiblandning</p>
3M™ Vinylsilvertejp 3903i			
<p>NYHET</p>  <ul style="list-style-type: none"> • Vinylsilvertejp, allround • Finns i fyra olika färger för färgkodning, inslagning och buntning, tätning och skydd av ytor och öppningar från damm, smuts och fukt. • Kan rivas av för hand • Förpackade separat • Total tjocklek 0,15 mm 	7100263682	50 mm x 50 m, Svart	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 5px;">EV</div> <p>Präglad vinyl/gummi</p>
	7100263683	50 mm x 50 m, Gul	
	7100263681	50 mm x 50 m, Vit	
	7100263680	50 mm x 50 m, Silver	

3. Silvertejp

Produkt	3M ID	Storlek	Baksida/ häftämne
3M™ Ekonomisilvertejp 1900			
 <ul style="list-style-type: none"> • Kostnadseffektiv silvertejp för allmänt bruk och lättare icke-kritiska användningsområden såsom lättförsegling, buntning, märkning och tillfälliga reparationer i icke-kritiska användningsområden • Fäster vid kontakt med slät metall, glas, plast, tätad betong och många andra ytor • Tätar skarvar väl i fuktiga miljöer • Anpassar sig till oregelbundna ytor utan att lyfta • Lätt att dra ut och riva av • Förpackade separat • Total tjocklek 0,17 mm 	7000032383	50 mm x 50 m, Silver	
	7000071798	50 mm x 50 m, Svart	
	7000071804	75 mm x 50 m, Svart	Polyeten över tapetserarväv/ syntetgummi
3M™ Silvertejp, allround 2903			
 <ul style="list-style-type: none"> • Formbar universalsilvertejp för allmänt underhåll, buntning, inslagning, fastsättning, tätning och skydd. • Aggressivt gummibaserat lim ger omedelbar vidhäftning på många olika ytor. • Kan rivs för hand och åt båda håll • Hög dragstyrka, perfekt för skarvning • God anpassningsförmåga • Förpackade separat • Total tjocklek 0,15 mm 	7100098687	48 mm x 50 m, Silver	
	7100098697	72 mm x 50 m, Silver	
	7100098695	48 mm x 50 m, Svart	Polyeten över tapetserarväv/ syntetgummi
	7100098688	72 mm x 50 m, Svart	
3M™ Extra grov silvertejp 389			
<ul style="list-style-type: none"> • Omedelbar vidhäftning – fastnar direkt med tillförlitlig hållfasthet • Stark, vattenresistent baksida som motstår slitage och lätt nötning • Ger en tight, fuktbeständig tätning i många inneslutningssituationer • Lätt att riva för hand i dukens båda riktningar • Finns i olika färger och bredder • Total tjocklek 0,26 mm 	7000111480	19 mm x 50 m, Silver	 Polyeten över tapetserarväv/ tvärbunden gummiharts
	7000111468	25 mm x 50 m, Silver	
	7000111469	38 mm x 50 m, Silver	
	7000111470	50 mm x 50 m, Silver	
	7000111471	75 mm x 50 m, Silver	
	7000111472	100 mm x 50 m, Silver	
	7000111478	19 mm x 50 m, Svart	
	7000111459	25 mm x 50 m, Svart	
	7000111460	38 mm x 50 m, Svart	
	7000111461	50 mm x 50 m, Svart	
	7000111462	75 mm x 50 m, Svart	
	7000111463	100 mm x 50 m, Svart	
	7000111479	19 mm x 50 m, Vit	
	7000111464	25 mm x 50 m, Vit	
	7000111465	38 mm x 50 m, Vit	
	7000111466	50 mm x 50 m, Vit	
	7000111467	100 mm x 50 m, Vit	
	7000111483	19 mm x 50 m, Röd	
	7000111484	25 mm x 50 m, Röd	
	7000111485	38 mm x 50 m, Röd	
	7000111486	50 mm x 50 m, Röd	
	7000111488	100 mm x 50 m, Röd	
	7000111475	25 mm x 50 m, Gul	
	7000111476	50 mm x 50 m, Gul	
7000111473	38 mm x 50 m, Oliv		
7000111474	50 mm x 50 m, Oliv		
7000111490	50 mm x 50 m, Mörkblå		
7000111477	50 mm x 50 m, Ljusblå		
7000111487	50 mm x 50 m, Grön		

4. UV-beständig maskerings- och silvertejp

Produkt	3M ID	Storlek	Baksida/ häftämne
Scotch® Performance maskeringstejp 244			
 <ul style="list-style-type: none"> • Kan användas för många maskeringstillämpningar, särskilt när UV-beständighet och ren borttagning krävs, och kan hålla en optimal temperatur på 100 °C i 30 minuter • Långvarigt inomhusbruk med ren borttagning i upp till 30 dagar och UV-beständighet i upp till 21 dagar vid utomhusbruk • Avlägsnas rent i ett stycke utan limrester från de flesta ytor • Ger en skarp färglinje • Extra platta färgkanter – extremt tunt ryggmateriel • Total tjocklek 0,085 mm 	7100046034	18 mm x 50 m	 Platt papper/ akryl
	7100046035	24 mm x 50 m	
	7100046036	24 mm x 100 m	
	7100146753	30 mm x 50 m	
	7100046037	36 mm x 50 m	
	7100048317	36 mm x 100 m	
	7100046038	48 mm x 50 m	
	7100046039	48 mm x 100 m	
3M™ Aqua Washi Tape 2899			
 <ul style="list-style-type: none"> • Denna tejp är en blåfärgad maskeringstejp användbar för många användningsområden inom industrimarknaden • Långvarigt inomhusbruk med ren borttagning i upp till 14 dagar och UV-beständighet i upp till 14 dagar vid utomhusbruk • Designad med en tunn flexibel baksida för konsekvent skarpa färgkanter på både böjda och raka färglinjer • Fast akryllim ger enkel borttagning och god temperaturbeständighet • Temperaturbeständighet 150 °C i en timme • Total tjocklek 0,081 mm 	7100055250	18 mm x 50 m	 Platt papper/ akryl
	7100055239	24 mm x 50 m	
	7100055251	30 mm x 50 m	
	7100055252	36 mm x 50 m	
	7100055238	48 mm x 50 m	
	3M™ Performance Plus Silvertejp 8979		
 <ul style="list-style-type: none"> • Designad för både permanenta applikationer för inomhus- och utomhusbruk. • Tejpen kan tas bort från de flesta ogenomskinliga ytor i upp till sex månader efter applicering och lämnar inga eller väldigt lite häftämnesrester. • Omedelbar vidhäftning – fastnar direkt och sitter tillförlitligt kvar i upp till ett år utan att påverkas • Sparar tid för att ta bort klubbiga rester • Kraftigt vattentät baksida som är beständigt mot slitage, nötning, fukt och väder • Förpackade separat • Total tjocklek 0,29 mm 	7000001329	48 mm x 22,8 m, Skifferblå	 Polyetenfilm över tapetserarväv/ gummi
	7000001330	48 mm x 54,8 m, Skifferblå	

Glöm inte våra högkvalitativa tätningstejper och tejphållare som hjälper till att hålla produktionslinjer i rörelse och hjälper till att säkerställa att dina förpackningar förblir förseglade vid ankomst.



Scotch® Boxtätningstejp 371

- Prisivärd universal tätningstejp utformad för att säkert försluta ett stort antal lätta kartonger och kartongmaterial, inklusive wellpapp.
- Tejpen motstår hack, skavsår, fukt och skav för långvarigt fäste
- Motstår kanter och sprickor för att hålla innehållet säkert
- Total tjocklek 0,028 mm



Scotch® Tätningstejp med hög vidhäftning 375+

- Högpresterande smältbandstejp för krävande användningsområden
- Denna produkt är lösningsmedelsfri och gjord med ett 10 % biobaserat lim.
- Hög beständighet mot kantrivning och split för e-handel och paketförsändelser
- Total tjocklek 0,079 mm



Scotch® Tejphållare för tätningstejp H180

- Enhandsdesign med pistolgrepp möjliggör enkel applicering. Ger konsekvent och överlägsen prestanda
- Plast- och metallkonstruktion skapar ett robust och hållbart verktyg
- Lätt tejphållare ger en bärbar lösning
- Justerbar, navmonterad tejbroms ger kontroll över spänning och leverans

Kontakta din lokala 3M-representant om du vill ha mer information.



Produktval och användning: Många faktorer utanför 3M:s kontroll och inom användarens kunskap och kontroll kan påverka användning och prestanda för en 3M-produkt vid ett visst användningsområde. Detta medför att användaren själv är ansvarig för att utvärdera produkten och fastställa om den är lämplig för och passar användarens tillämpning, samt utföra en riskbedömning på arbetsplatsen och granska alla gällande bestämmelser och standarder (t.ex. OSHA, ANSI). Om produkten från 3M inte utvärderas, väljs och används rätt med lämplig säkerhetsutrustning eller om användaren inte följer gällande säkerhetsbestämmelser kan det leda till skada, sjukdom, dödsfall och/eller materiell skada.

Garanti, begränsad ersättning och friskrivning: Såvida inte någon annan garanti är specifikt angiven på tillämplig 3M-produktförpackning eller bifogad information (och garantin gäller), garanterar 3M att varje produkt från 3M uppfyller tillämpliga 3M-produktspecifikationer vid tillfället då 3M skickade produkten. 3M GER INGA YTTRELLIGARE UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER ELLER VILLKOR, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER ELLER VILLKOR GÄLLANDE SÄLJBARHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST SYFTE SOM UPPSTÅR TILL FÖLJD AV BEHANDLING, HÄVD ELLER ANVÄNDNING AV HANDEL. Om en 3M-produkt inte överensstämmer med den här garantin ska den enda och exklusiva gottgörelsen vara, efter 3M:s gottfinnande, att ersätta 3M-produkten eller återbetala inköpspriset.

Ansvarsbegränsning: Med undantag för den begränsade gottgörelsen som beskrivs ovan och såvida det inte strider mot gällande lag ska 3M inte hållas ansvarsskyldiga för någon förlust eller skada som orsakas av eller relateras till någon 3M-produkt, vare sig det är direkt, indirekt, speciellt, tillfälligt eller som följd (inklusive, men inte begränsat till uteblivna vinster eller affärsmöjligheter), oavsett juridisk doktrin, inklusive men inte begränsat till garanti, kontrakt, försumlighet eller strikt ansvar.



Avdelning för förslutnings- och maskeringssystem

3M Svenska AB
Herrjärva torg 4
170 67 Solna
08-92 21 00
www.3M.se
Sweden

3M och Scotch är varumärken som tillhör 3M Company. © 3M 2022.
Med ensamrätt. För återvinning. (02/2022)