



PORTABLE

POWERFUL

**TRÄFFA CUTMASTER 40: DEN BÄRBARA PLASMASKÄRMASKINEN
MED MER KRAFT ÄN DU TRODDE VAR MÖJLIGT.**

Vi skapade Cutmaster 40 eftersom du förtjänar den bästa bärbara plasmaskärmaskinen. Cutmaster 40 överträffar förväntningarna på en maskin i sin klass med en enastående kombination av rörlighet och kraft.

DEN ÄR BÄRBAR.

MAXIMAL BÄRBARHET.

Cutmaster 40 har en helt ny ergonomisk utformning för bästa bärbarhet i sin klass – utan att försaka prestanda. Den väger endast 10 kg med flera handtag och bärpunkter som gör att den känns ännu lättare.

STÖRRE FLEXIBILITET.

Med en otrolig bågräckvidd kan Cutmaster 40 användas i ovanliga skärpositioner samtidigt som den behåller skärkvaliteten. Ett komplett sortiment med slitdelar för skärning och mejsling medföljer, och den körs med 110–240 V ström med automatisk strömjustering.

10
KILO

3
LYFTPUNKTER

IP23-
KLASSIFICERING

110–240 V
INEFFEKT

SPECIFIKATIONER (CE-GODKÄNNANDEN)

Strömstyrka uteffekt	15–40 A, kontinuerligt justerbar
Rekommenderad generatorstorlek	8,0 kW uteffekt
Tomgångsspänning (OCV)	300 V
Ingångsspänning	110–240 V autospänning
Uppskattad intermittensfaktor	40 % vid 40 A 60 % vid 30 A 100 % vid 20 A
Strömstyrka (vid max skärkapacitet)	29 A vid 208 V 26 A vid 230 V 25,3 A vid 115 V
Nätanslutningskabel	2,7 m, 2,5 mm ² nätkabel
Återledarkabel med anslutningsklamma	4,5 m, 10 mm ² arbetskabel med 50 mm anslutning
Gaskrav	Tryckluft
Drifttemperaturintervall	0–50 °C
Luftryck vid drift	6,2–8,6 bar
Minimikrav för luftflöde (skärning och mejsling)	142–235 l/min (300–500 cfm)

DEN ÄR KRAFTFULL.

OTROLIG PRESTANDA.

Cutmaster 40 har anmärkningsvärd kraft för en maskin i den storleken. Legendariska 1Torch™ ger en förstklassig 12 mm håltagnings- och skärningskapacitet och max 25 mm kapning. Med extraordinär 40 % intermittensfaktor vid 40 A, tack vare helt ny hybridkylningsteknik, kommer dina händer att ge upp innan den här maskinen gör det.

SERIÖS HÅLLBARHET.

Vi placerade Cutmaster 40 i ett beprövat industriklassificerat hölje för att säkerställa att den håller för stötar och fortsätter att prestera. Cutmaster 40, som har en väderbeständig IP23-klassificering, är redo att arbeta där du behöver den – i regn eller sol, dag ut och dag in. Cutmaster 40 levereras även med nya slitdelar från Black Series som håller upp till 60 % längre innan de behöver bytas ut.

60 % LÄNGRE
LIVSLÄNGD PÅ SLITDELAR

25 MM
KAPNING

12 MM
SKÄRDJUP

12 MM
HÅLTAGNING

SPECIFIKATIONER (CE-GODKÄNNANDEN) (FORTS.)

Rekommenderad skärning	Upp till 12 mm
Max. kapningskapacitet	25 mm
Håltagningsgrad	12 mm
Brännare SL60 intermittensfaktor	100 % vid 40 A vid 189 l/min luftflöde
Brännare (för användning med Cutmaster 40)	SL60 1Torch (medföljer) SL60QD 1Torch
Mått L x B x H	460 x 200 x 320 mm
Vikt	10 kg

BESTÄLLNINGSGENOMGÅNG

Cutmaster 40 1-fas med SL 60 1Torch 5 m, huvud 9°	0559140004
Brännare SL60 och kabel 6,1 m, huvud 75°	7-5204
Brännare SL60 och kabel 15,2 m, huvud 75°	7-5205

Leveransen omfattar: Cutmaster 40 strömkälla, brännare SL60 90° med kabel, återledarkabel med anslutningsklämma, reservdelssats, adapter för ingångseffekt för 50 A till 20 A och för 20 A till 15 A, 6 mm NPT-luftkoppling med snabb anslutning och bruksanvisning. Cutmaster 40 är kompatibel med alla ATC-brännaranlutningar för 1Torch.

Är du redo att välja den här maskinen? Se esab.com/cutmaster40 för mer information.

OÖVERTRÄFFAD SERVICE OCH SUPPORT.

Liksom alla ESAB-maskiner, backas Cutmaster 40 av vårt åtagande för överlägsen kundservice och support. Vår skickliga kundtjänst finns beredd att snabbt svara på alla frågor, ta itu med problem och hjälpa till med underhåll och uppgradering av maskiner.

Mer information om Cutmaster 40 finns på esab.com/cutmaster40.

3 ÅRS GARANTI

ESABs branschledande service och support innebär att du skyddas av branschens mest omfattande garanti om du behöver hjälp.



ESAB / esab.com



XA00209110 / SV / Swedish / 28-04-2020