



Flödesmätare Rotam Plus 2,5 bar

Ger dig möjlighet att läsa av gasflödet i liter/minut, om du använder en tryckregulator, gradering finns för Argon och koldioxid.

Rotam Plus är flödesmätare som används tillsammans med flaskregulatorer för MISON® Ar, alla blandningar av MISON®, argon och argonblandningar samt koldioxid med anslutning "2" på utloppssidan. Dock måste Rotam alltid kombineras med regulatorer som har arbetsmanometern graderad i bar t ex regulator Unicontrol 500 Argon.

Regulatorns arbetstryck ställs in på 2,5 bar för att få rätt gasflöde.

Rotam skall anslutas till ett T-stycke som kan användas till en eller två stycken Rotam. T-stycket är justerbart för att få rätt vinkel i förhållande till regulatorns utlopp. T-stycket beställs separat.

Rotam visar gasflödet i l/min och skalans gradering är anpassad för argon respektive koldioxid. Flödet avläses vid kulans/svävkroppens ovkant.

Dubbel Rotam används i de fall man önskar skyddsgas till både svetspistol och rotskydd. I kombinationen dubbel Rotam och Unicontrol 500 Argon fördelas gasen på två rotameterrör.

Levereras med slangsockel för Ø 5,0 mm slangdiameter.

1 713 kr

Specifikation

Artikelnr: G300100