



Focus Stick 161E PFC

Focus Stick 161 E svetsar med alla gängse elektrodtyper och har en nätspänningstolerans från -40 till +10 %. Man kan välja mellan plus- och minuspolaritet på elektrodhållaren, vilket ger ytterligare flexibilitet. Dessutom finns det möjlighet för enkel TIG svetsning med skrapptändning.

Driftsäker och bärbar elektrodsvetsmaskin till montage och verkstadsbruk. Fungerar med elverk på minst 6kW.

Teknisk data:

- Nätspänning: 230V / 16A
- Intermittens 100% at 20°C: 160A/24,4V
- Intermittens 60% at 20°C: 160A/24,4V
- Tomgångsspänning: 85V
- Strömområde: 20-160A
- Skyddsklass: IP 23S
- Standard: EN/IEC60974-1/10
- Mått HxBxL: 230x150x380 mm
- Vikt: 6,3 kg

Levereras komplett med:

- Elektrodhållare
- 3 m kabel
- 3 m återledarkabel
- Bärrem

5 745 kr

1-fas

0 - 200 A

16 A

Specifikation

Artikelnr: MIG79337042

Intermittens 100 %/40 °C (MMA): 110 A/24,4 V

Intermittens 60 %/20 °C (MMA): 160 A/24,4 V

Intermittens 100 %/20 °C (MMA): 160 A/24,4 V

Intermittens 60 %/40 °C (MMA): 130 A/25,2 V

Mått (H × B × L): 230 mm × 150 mm × 400 mm

Nätkabel: 2,5 m

Nätspänning: 1 × 230 V

Skyddsklass: IP 23S

Standard: EN/IEC60974 -1. -10.

Strömområde: 20-160 A

Tomgångsspänning: 85 V

Vikt: 6,3 kg