



Focus TIG 200 DC HP PFC + TIG Ergo 201 4.0m SL

Inkl. slangpaket TIG Ergo 201, 4 m

Focus TIG 200 DC HP är en enfas (230 V) inverter-baserad svetsmaskin, som är särskilt lämpad för montage och verkstadsbruk, där det behövs hög intermittens och prestanda. Maskinen passar även till elektrodsvetsning (MMA) med alla gängse rutila och basiska elektrodtypeper.

Den digitala funktionspanelen säkrar enhetlig inställning vid återkommande uppdrag och full kontroll över smält-badet. Funktionspanelen innehåller TIG DC pulsfunktion. Med HF- (högfrekvens) eller LIFTIGtändning (utan högfrekvens) kan maskinen användas under alla driftsförhållanden.

Focus TIG 200 DC HP är utrustad med PFC (Power Factor Correction), ett elektronisk kretslopp, som säkrar maximal utnyttjande av energin med minimal effektförlust och möjliggör svetsning med ca. 25% högre svetsström med endast 16 A nätsäkring.

Ny teknologi säkrar en nätspänningstolerans från -40 till +10 %, så man kan även svetsa med lång nätkabel eller med generator som strömkälla.

Levereras komplett med:

- 4 m TIG Ergo 201 slangpaket
- 3 m återledarkabel
- Kraftig bärrem
- 16 A Schuko-kontakt

23 875 kr

1-fas

16 A

Specifikation

Artikelnr: MIG79510360

Intermittens 100 %/40 °C (TIG): 150 A/16.0 V

Intermittens 60 %/40 °C (TIG): 170 A/16.8 V

Intermittens 100 %/20 °C (TIG): 170 A

Intermittens 60 %/20 °C (TIG): 200 A

Mått (H × B × L): 250 mm × 180 mm × 510 mm

Nätspänning: 1 × 230 V (-40/+10 %)

Skyddsklass: IP 23S

Standard: EN/IEC60974 -1. - 3. -10.

Säkring - trög: 16

Strömområde: 5-200 A

Tomgångsspänning: 95 V

Vikt: 13 kg