

Kantfräs KFM9-3RF

Kompakt metallkantfräs för 45°-fasningar och radier på 2 till 3 mm på synliga kanter. Fasmaskin KFM 9-3 RF, 900 watt.

- Oxid- och gradfria ytor som optimal förberedelse för applicering av pulver- och lackbeläggning som ger maximalt korrosionskydd.
- One-touch Controller: Verktygslös fräsdjupsinställning i steg om 0,1 mm; låspunkter för korta inställningstider, motverkar oavsiktlig justering av fräsdjup under arbetet.
- Slimmat fräshuvud med vanliga vändskär i hårdmetall och kullagerstartring för arbete i rör och på avrundningar.
- Styranslag för ett jämnt arbetsresultat och hög ytkvalitet vid bearbetning av raka plåtar.
- Metabo maratonmotor med patenterat dammskydd för en lång livslängd.
- Constamatic (C) helvågslektronik: effektivt arbete tack vare nästan konstant varvtal under belastning.
- Elektronisk säkerhetsfrånslagning av motorn om verktyget blockeras för säkrare arbete.
- Elektroniskt överbelastningsskydd för lång livslängd.
- Elektronisk mjukstart för ryckfri start.
- Skydd mot återstart: förhindrar att maskinen startas av misstag efter strömavbrott.
- Slimmad design för optimalt handhavande.

Leveransomfattning:

2 vändskär i hårdmetall, 45°-fasning, 2 vändskär i hårdmetall, radie R2, 2 vändskär i hårdmetal, radie R3, styranslag, skruvmejsel Torx 15, extra handtag Metabo VibraTech (MVT), MetaLoc väska.

Typ av kanter - Fas och radie

Nominellt upptagen effekt - 900 W

Avgiven effekt - 470 W

Tomgangsvarvtal - 11500/min

Max. fashojd 45° - 4 mm

Max. radie - R3

Gradering frasdjupsinstallning - 0,1 mm

Vikt utan natkabel - 2,5 kg

Kabellangd - 4 m

9 899 kr

Specifikation

Artikelnr: ME601751700