



Kempact RA 253R Regular 400V 4WD

250A(35%)

OBS! Slangpaket och matarhjul säljs separat.

Nya standarder i kompakt MIG/MAG-klass

Kempact RA, som är utformad för en modern svetsverkstad, uttrycker stilkänsla och ändamålsenlig design genom hög tillverkningskvalitet och funktionella användar fördelar som gör svetsarbetet produktivt, noggrant och effektivt.

Kempact RA bygger på Kemppis senaste plattform för strömkällor vilket säkerställer optimal svetsprestanda och enastående elkostnadseffektivitet. I de elva olika modellerna ingår strömkällor på 180A, 250A och 320A, innefattande val av reguljärt (R) eller adaptivt (A) styrgränssnitt, som uppfyller de omfattande behoven i metallverkstäder.

Den nya tekniken innebär 10 % lägre energikostnader jämfört med konventionella stegomkopplade strömkällor, Brightsbelysning som förenklar trådinmatning vid dålig belysning, WireLineservice som ger larmsignal om rutinmässigt underhåll av trådmattningssystemet samt inbyggd GasMate-chassidesign, vilket gör det lättare och säkrare att hantera gasflaskor och flytta maskinen. Vilken modell du än väljer garanterar Kempact RA att du får ut det mesta av varje svetsuppdrag.

Reguljära (R) modeller har funktion för manuell inställning av spänning och trådmattningshastighet. Här ingår även många standardfunktioner som t.ex. val av GAS-typ, 2T/4T-pistolbrytarreglering, timer för punkt- och intervallsvetsning, HOT SPOT-funktion som är en värmebehandlingsfunktion för yrkessvetsare i tunnplåtsindustrin och bilverkstäder.

Teknisk data:

- Anslutningsspänning 3~, 50/60 Hz 400V (±15%)
- Anslutningseffekt vid max ström 40% ED 1max (250A) 8.5 kVA

- Nätkabel H07RN-F4G1.5 (1.5mm 2.5 m)
- Säkring Typ C10A
- Svetsområde 10V / 20A - 31V / 250A
- Effektfaktor vid max 250A / 26.5V 0.93
- Verkningsgrad vid 100% ED 150A / 21.5V 0.88
- Yttermått (mm) LxBxH 623x579x1070 mm
- Vikt (utan pistol och kablar) 44 kg

Finns även med A-panel (artikelnummer: K6412530)

Adaptiva (A) modeller har alla standardfunktioner samt kanalminnesfunktion och inställning av adaptivt läge där svetseffekten ställs in automatiskt efter val av plåttjocklek

Förslag på tillbehör:

Slangpaket

- GX 253G 3.5 Meter, Artikelkod: [KGX253G35](#)

- GX 253G 5 Meter, Artikelkod: [KGX253G5](#)

Matarhjulsats

- 0.8-0.9mm för vanligt stål, [Artikelkod: KF000330](#)

- 1.0mm för vanligt stål, [Artikelkod: KF000331](#)

25 238 kr

3-fas

201 - 300 A

10 A

Specifikation

Artikelnr: K6402530

Anslutningsspänning: 400 V $\pm$ 15 %

Mått (H x B x L): 1070 mm x 579 mm x 623 mm

Omgivningstemperatur: -20 - +40 °C

Standard: IEC 60974-1, IEC 60974-5, IEC 60974-10

Svetsområde (MIG): 10 V/20 A - 31 V/250 A

Tomgångsspänning: 38 V

Vikt: 44 kg