



Minarc 150 med Myking MMA

Minarc 150 Classic - med **Myking** elektrodhållare. En riktig stark och smidig klassiker.

En liten men imponerande 1-fas MMA maskin för svetsning i verkstäder och på montagearbetsplatser. Automatisk Hot Start ger perfekt tändning av ljusbågen varje gång.

Levereras komplett med 3 meter Myking elektrodhållare och återledare.

(Med Myking elektrodhållare skruvas elektroden fast - istället för den traditionella klämman).

Den klarar stora spänningsvariationer och är väl lämpad för fältarbete med långa skarvkablar eller med elverk. Minarc 150 har goda ljusbågsegenskaper som beror på hög spänningsreserv och automatisk dynamikreglering, vilket gör att ljusbågen förblir stabil i alla lägen oavsett ström samt med långa skarvkablar på upp till 50 meter.

Antifrys/antistick-funktionen underlättar svetsningen genom att risken för att elektroden ska fastna i grundmaterialet minskar väsentligt.

Minarc 150 levereras med axelrem, vilket gör den lätt att flytta och bära med sig.

Minarc MMA-maskiner kan också användas för effektiv och säker TIG-svetsning med skrapptändning, vilket ökar användbarheten ytterligare.

Passande TIG-brännare är TTM 15V.

Minarc 150 är även utrustad med över- och underspänningsskydd.

ICSTM-egenskaper

ICSTM (Isolated Cooling System) ger oöverträffad driftsäkerhet även under extrema förhållanden. Kylfluten strömmar endast genom huvudkomponenterna och alla elektroniska delar skyddas mot damm och smuts.

Maskinerna har hållbara höljen och funktionsreglagen är väl skyddade mot damm, fukt och stötar.

Produktfördelar:

- Bärbara Minarc är idealisk för svetsning på svårtillgängliga ställen tack vare låg vikt och robust konstruktion.
- Maskinen kan användas med extra långa skarvkablar och elverk, ljusbågen brinner även under tuffa förhållanden.
- Mycket goda ljusbågsegenskaper med ett brett urval elektroder.
- Lätt att finna korrekta svetsvärden tack vare automatisk Hot Start och dynamik.

7 188 kr

1-fas

0 - 200 A

16 A

Specifikation

Artikelnr: K6102150C1

Anslutningsspänning: 230 V $\pm$ 15 %

Elektrodstorlek: 1,5 - 5,0 mm

Mått (H $\times$ B $\times$ L): 265 mm $\times$ 123 mm $\times$ 320 mm

Skyddsklass: IP 23S

Säkring - trög: 16 A

Svetsområde (MMA): 10 A/20.5 V - 140 A/25.6 V

Tomgångsspänning: 85 V

Vikt: 4 kg