



Kombihammare XGT®

Kraftfull kombihammare med låg vibration tack vare 2 motvikter, vibrationsdämpande bakre handtag och vibrationsdämpande sidogrepp men bibehåller samtidigt hög effekt. Standardutrustning med utbyteschuck för metall- och träblad. OBS! Levereras utan batteri och laddare.

Kombihammare med tre funktioner: hammarborrning, borrning och bilning.

“Dynamic Anti vibration Absorber-system”, som med hjälp av motvikt minimerar vibrationer.

3 funktioner: slagborrning, borrning och bilning.

Batteriskyddskrets skyddar mot överbelastning, överladdning och överhettning

Elektrisk broms för maximal produktivitet och ökad säkerhet

Låg strömförbrukning tack vare kolborstfri motor.

Kolborstfri motor;1

Spänning XGT;1

Spänning;40 V

Batterityp;Li-ion

Skyddssystem för batteri;1

Varvtal;0 - 840 min⁻¹

Antal slag;0 - 4500 min⁻¹

Kapacitet: trä;32 mm

Kapacitet: betong;30 mm

Kapacitet: stål;13 mm

Optimal borr Ø: betong;12 - 22 mm

Slagkraft;3,9 J

Kapacitet: borrarbena;80 mm

Anpassad för SDS-PLUS bits;1

Elektronisk broms;1

AWS Ready;1

Ljudeffektnivå;103 dB(A)

Ljudtrycksnivå;92 dB(A)

Buller mättolerans (K-faktor);3 dB(A)

Vibrationsnivå: borrning;? 2,5 m/sec²

Vibrationsnivå: slagbora;9,1 m/sec²

Vibrationsnivå: bilning;7,1 m/sec²

Vibrationstolerans (K-faktor);1,5 m/sec²

Nettovikt;4,6 kg

Vikt med standardbatteri;5,3 - 6,7 kg

Mått (LxBxH);439 x 97 x 242 mm

AVT sidohandtag;1

7 193 kr

BL Motor	NEJ - Utan batteri	Makita XGT 40V
----------	--------------------	----------------

Kombihammare			
AWS	XPT	AFT	XGT
40V max Li-ion	AVT		

Specifikation

Artikelnr: MKHR009GZ01