



Kompessor Basic 180-5 W OF

Kompakt och mobil kolvkompessor för flexibelt bruk inom invändigt snickeri och på byggarbetsplatser.

- Bärbar byggkompessor - idealisk för klamring och spikning samt för provtryckning av ledningssystem.
- För enfas växelström.
- Oljefri kolvkondensator: enkel transport och minskat underhåll.
- Instrumentpanel med tydliga manometrar för behållar- och arbetstryck.
- Reglerbart, anpassat arbetstryck genom tryckreducerare med manometer.
- Armaturer och reglage integrerade i rörramen, väl synliga och skyddade.
- Lindningsanordning för kabeln.
- Bra kallstartsprestanda tack vare tryckställare med avlastningsventil.
- Överlastskydd: skyddar motorn mot överhettning.
- Gummerade fötter för bästa stabilitet.

Insugningskapacitet: 160 l/min

Påfyllningskapacitet: 90 l/min

Effektiv avgiven mängd (vid 80% max. tryck): 75 l/min

Max. tryck: 8 bar

Nominellt upptagen effekt: 1,1 kW

Max. varvtal: 2.850 /min

Behållarens storlek: 5 l

Ljudtrycksnivå (LpA): 81,6 dB(A)

Mått: 370 x 395 x 286 mm

Vikt: 16 kg

Kabellängd: 4 m

Levereras även med universell snabbkoppling.

3 050 kr

Specifikation

Artikelnr: ME601531000