



A002 Kort korsspetsat borrar 11 mm

Kort borrar med rakt skaft, diameter 11mm med en totallängd av 142mm och spårlängd 94mm enligt DIN 338 standard med 118° modifierad korsspets, snabbstål med TiN-belagd spets för 4xD borrarning utan urspåning i stål

Används med fördel till:

K - Gjutjärn, N - Icke-järnmetaller, P - Stål och gjutstål stål med ? 10% legeringsämnen och hårdhet < 45 HRC

Kan också användas till:

M - Rostfritt stål (korrosionsbeständigt stål med ? 11% krominnehåll, S - Varmhållfasta legeringar (superlegeringar)

118 graders delad spets - hjälper till med självcentrering när den används för hand, minskar den tryckkraft som krävs.

Titannitridbeläggning - ökar borrarrens livslängd, förbättrad prestanda vid borrarning av hårdare material.

Förbättrad noggrannhet - med mer exakta hål och bättre finish.

Premium HSS-material - kan användas för att borrar många material inklusive stål, aluminium, rostfritt stål.

Mångsidig produkt - kan användas i många olika handhållna och maskinella applikationer.

200 kr

Gjutgods	Icke-järnmetall	Rostfritt stål	Stål
Stålgjutgods	A002	Kort borrar	Cylindriskt skaft

Specifikation

Artikelnr: DOA00211.0

EAN-kod: 7320760351574

Beläggning: Blank med TiN-belagd spets

Måttstandard: Metrisk

Kopplingsdiameter: 11 mm

Spetsvinkel (SIG): 118

Spiralform: Standardspiral

Standard (BSG): DIN 338

Verktygsmaterial: HSS

Ytbehandling: TiN Tipped

Ytfärg: Blank & Guld