



Lamellrond 566A P40 Konisk

Använd 3M-lamellrondellen 566A med självslipande aluminium-zirkoner, som håller längre och ger högre skäreffekt än aluminiumoxid. 566A-rondellerna körs på vinkelslip och utgör en helhetslösning för slipning och beredning. Den slitstarka baksidan i polyester-bomull av Y-duk är flexibel och stöder snabb avverkning med medelhögt till högt tryck vid slip- och ytbehandlingsarbeten.

- 566A-rondellerna körs på vinkelslip och utgör en helhetslösning för slipning och beredning.
- Aluminium-zirkonerna är självslipande och extra hållbara. Dessutom ger de högre skäreffekt än aluminiumoxid.
- Den hållbara baksidan i polyester-bomull av Y-duk är flexibel och stöder snabb avverkning med medelhögt till högt tryck vid slip- och ytbehandlingsarbeten.

Föreslagna användningsområden.

Till sliparbeten som kräver medelstort tryck, borttagning av mindre svetskanter, ytbehandling och underarbete på ytor

53 kr

125 mm

40

Alla metaller

Konisk/konvex

Specifikation

Artikelnr: S365033

Användningsområden: Finisharbete

Diameter på centrumhål: 22 mm

Gängstorlek i centrumhål: 5/8"-11

Hållbarhetstid: 3650 dagar

Korngrovllek: P40

Maximal hastighet: 12000 rpm

Rondelltyp: Typ 29

Total diameter: 125 mm

Varumärke: 3M™