

Lamellrondell 577F 125x22mm P40 Konisk

Fe/SS

3M™ Lamellrondell 577F, P40, Konisk, 125mm, 100 st/krt, 64853
3M ID 7000038224
·Aluminium-zirkon-mineral med kylmedel ger större avverkningskraft än aluminiumoxid vid alla slags metaller
·Lamellerna kombinerar slipning och beredning till ett enda steg för att spara tid
·Extra tunga lameller med baksida i polyester ger längre hållbarhet vid högtrycksarbeten som bearbetning av vassa kanter och gradning
Använd 3M™-lamellrondellen 577F till de tyngsta metallbearbetningsområdena som kräver högt arbetstryck. Den färdigbearbetade ytan uppnås i ett enda steg. Baksidan består av lameller i tjock polyester och konstruktionen kombinerar slipning och beredning till ett enda steg – för att spara tid. Extra hållbar vid högtrycksarbeten som bearbetning av vassa kanter och gradning. Utformad med aluminium-zirkon-mineral, som ger större avverkningskraft än aluminiumoxid vid alla slags metaller. Rondellerna har ett integrerat kylmedel som minskar risken för missfärgning orsakad av värmeutveckling.
Föreslagna användningsområden
·Använd till tyngre bearbetning som borttagning av svetsfogar, bearbetning av vassa kanter och gradning

43 kr

125 mm | 40 | Alla metaller | Konisk/konvex

Specifikation

Artikelnr: S364853

Diameter på centrumhål: 22 mm

Gängstorlek i centrumhål: 5/8"-11

Hållbarhetstid: 3650 dagar

Korngrovlek: P40

Maximal hastighet: 12000 rpm

Rondelltyp: Typ 29

Slipmaterial: Aluminiumzirkon

Total diameter: 125 mm

Varumärke: 3M™