



Lamellrondell 577F 125x22mm P60 Konisk

Fe/SS

3M™ Lamellrondell 577F, P60
PN64855

- Aluminium-zirkon-mineral med kylmedel ger större avverkningskraft än aluminiumoxid vid alla slags metaller
- Lamellerna kombinerar slipning och beredning till ett enda steg för att spara tid
- Extra tunga lameller med baksida i polyester ger längre hållbarhet vid högtrycksarbeten som bearbetning av vassa kanter och gradning

Använd 3M™-lamellrondellen 577F till de tyngsta metallbearbetningsområdena som kräver högt arbetstryck. Den färdigbearbetade ytan uppnås i ett enda steg. Baksidan består av lameller i tjock polyester och konstruktionen kombinerar slipning och beredning till ett enda steg – för att spara tid. Extra hållbar vid högtrycksarbeten som bearbetning av vassa kanter och gradning. Utformad med aluminium-zirkon-mineral, som ger större avverkningskraft än aluminiumoxid vid alla slags metaller. Rondellerna har ett integrerat kylmedel som minskar risken för missfärgning orsakad av värmeutveckling.

Föreslagna användningsområden

- Använd till tyngre bearbetning som borttagning av svetsfogar, bearbetning av vassa kanter och gradning

49 kr

125 mm

60

Alla metaller

Konisk/konvex

Specifikation

Artikelnr: S364855

Diameter på centrumhål: 22 mm

Gängstorlek i centrumhål: 5/8"-11

Hållbarhetstid: 3650 dagar

Korngrovlek: P60

Maximal hastighet: 12000 rpm

Rondelltyp: Typ 29

Slipmaterial: Aluminiumzirkon

Total diameter: 125 mm

Varumärke: 3M™