



Master MLS 2500

Höghklassig MMA-svetskvalitet

Master MLS-maskinerna erbjuder det bästa valet för förfinad MMA-svetsning. Kombinera 250 A strömkälla med standard MEL-panelen eller den avancerade MEX-panelen för att uppnå enastående svetsprestanda. En hög intermittens på 40 % garanterar att du har tillräckligt med arbetskapacitet för att slutföra jobbet, och det kompakta och lätta formatet gör att svetsaren enkelt kan röra sig på arbetsplatsen.

Funktionspanelerna MEL och MEX har alla nödvändiga parameterfunktioner som krävs för högkvalitativ MMA-svetsning.

MEL-panelen (standard) har processval för MMA- eller grundläggande TIG-svetsning, en stor och tydlig mätardisplay, snabbstart och bågdyamikreglering samt fjärreglagefunktion.

MEX-panelen erbjuder ett mer mångsidigt val av parameterreglering som t.ex.: Elektroniskt val av elektrodtyp, luftbågmejsling, Broken Arc-funktion (brant fallande karakteristik) samt minnesfunktion. TouchArc-funktion med hög kvalitet ger en tillförlitlig DC TIG-funktion.

Produktfördelar:

- Specifik design för MMA-svetsning
- Kompakt och bärbar
- Ett urval funktionspaneler för skilda tillämpningar
- Alla elektrodtyper kan användas
- MMA- och TIG-svetsningsfunktioner
- Kan anslutas till elverk

Lämpliga användningsområden:

- Installation och byggplatsarbete
- Reparation och underhåll
- Kemisk industri och processindustri
- Varvs- och offshore-industrin

27 163 kr

3-fas

201 - 300 A

10 A

Specifikation

Artikelnr: K6104250

Elektrodstorlek: 1,5 - 5,0 mm

Intermittens 100 %/40 °C (MMA): 160 A/26,4 V

Nätspänning: 3-fas 400V

Omgivningstemperatur: -20 - +40 °C

Skyddsklass: IP 23S

Säkring - trög: 10 A

Svetsområde (MMA): 10 A/20,5 V - 250 A/30,0 V

Tomgångsspänning: 80 V

Vikt: 20 kg