



Minarc Evo 180 MMA

Kraftfullare och mer prisvärd än någonsin tidigare. Levereras dessutom med Myking elektrodhållare.

Den lilla MMA-jätten är tillbaka och starkare än någonsin. Minarc Evo 180 är den senaste MMA-modellen i den populära Minarc Evo-serien. Den har alla viktiga kvaliteter som sin föregångare, men även en del nya. Den är uppgraderad, förbättrad och kraftfullare och lämpar sig med sin stora svetskapacitet bättre än någonsin för rörliga svetsare. Enastående svetsprestanda är inga överord.

Varje beståndsdel i Minarc Evo 180 är designad för att tillgodose kraven hos svetsare på rörlig fot. Det finns ingen jämlike vad gäller storlek, vikt och svetskvalitet.

Minarc Evo 180 är idealisk på en byggsplats eftersom du kan ansluta den till elnätet eller ett elverk även med extra långa elkablar. Minarc Evo är lätt att bära vilket gör att du normalt kan ta med dig allt du behöver på en gång.

En stor spänningsreserv och automatisk ljusbågsreglering ger utmärkt ljusbågsstabilitet i alla svetslägen för ett stort urval elektrodtyper. Det innebär att du får bra svetsresultat varje gång. Den stora och tydliga displayen gör det lätt och enkelt att noggrant ställa in strömmen. Den exakta "lift" TIG-tändningen garanterar högkvalitativ TIG-svetsning med likström. Passande TIG-brännare är TX 163.

Anslut ett fjärreglage så kan du justera svetsparametrarna på avstånd under svetsningen. Det är mycket bekvämt och du får kontroll över smältbadet.

Passande fjärreglage är K6185409 (5 m) eller K618540901 (10 m).

Produktfördelar

- Enastående svetsprestanda
- Alla elektrodtyper kan användas
- Långa elkablar kan användas
- PFC-teknik för optimal energieffektivitet
- Hög utström och intermittens
- Lätt och bärbar
- Robust och tålig

- Exakt "lift" TIG-teknik
- Kan anslutas till elnätet eller ett elverk
- Fjärreglage som tillval

Användningsområden

- Metallverkstäder
- Byggnadsindustrin
- Lantbruk
- Reparation och underhåll

Levereras komplett med:

- Nätkabel med monterad stickpropp
- Axelrem
- Svetsledare med Myking elektrodhållare, 16 mm², 3 m, lilla dixonkopplingen
- Återledare 16 mm², 3 m, lilla dixonkopplingen

9 500 kr

1-fas

0 - 200 A

16 A

Specifikation

Artikelnr: K61002180C1

Anslutningsspänning: 230 V ±15 %

Elektrodstorlek: 1,5 - 4,0 mm

Elektrodstorlek: 1,5 - 4 mm

Elverk - min effekt: 5,5 kVa

Mått (H × B × L): 267 mm × 139 mm × 361 mm

Skyddsklass: IP 23S

Standard: IEC 60974-1 IEC 60974-10 IEC 61000-3-12

Säkring - trög: 16 A

Svetsområde (MMA): 10 A/15 V - 170 A/32 V

Tomgångsspänning: 90 V

Vikt: 5,4 kg