



MinarcMig Evo 200

Enklare svetsning än någonsin

En MinarcMig Evo-maskin har enorm MIG/MAG-svetskapacitet och kvalitet i sitt bärbara och kompakta format. Har en svetseffekt vid 35 % intermittens med 1-fasig 16 A-säkrad elnätstillförsel. Med MinarcMig Evo får du perfekta resultat oavsett var svetsjobbet måste utföras.

I MinarcMig Evo 200 finns inställning för automatiskt och manuellt läge för exakt svetskvalitet och ljusbågständning som övervakas och styrs av Kempfis adaptiva ljusbågsreglering. Modellen har ett stort grafiskt gränssnitt där användaren får vägledning vid inställningen. När det gäller MinarcMig Evo 200 behöver du bara ställa in plåttjocklek och svetsform, vilket innefattar materialval av järn, rostfritt stål, aluminium och CuSi-tråd varvid många olika industriapplikationer kan tillämpas.

PFC-strömkällsteknik innebär optimal energianvändning med en effektfaktor på 0,99. MinarcMig Evo kan även användas effektivt med extra långa elkablar på över 100 meter, vilket innebär optimal svetsförmåga ute på arbetsplatser.

Produktfördelar:

- Exakt svetskvalitet och bågständning
- 200 A MIG-/MAG-svetsström med 16 A säkring
- Kan användas med Fe-, Fe FCW-, Ss-, Al-, CuSi-tillsatsmaterial, 1 kg och 5 kg bobiner
- Välj bara plåttjocklek och svetsform med 200 A-modell
- Stor grafisk display där användaren får vägledning
- Konstruerad för användning med långa elkablar på över 100 m
- En 3-meters svetspistol MMG 22, kabelsats och bärrem ingår
- Kan anslutas till elnätet eller ett elverk
- Kempfi 2+ garanti för delar och arbete

Levereras komplett med:

- MMG 22 3 meters slangpaket
- Återledare
- Nätkabel 1 Fas
- Bärrem

17 488 kr

1-fas

0 - 200 A

16 A

Specifikation

Artikelnr: K61008200**Anslutningsspänning:** 230 V ± 15 %**Elverk - min effekt:** 4,2 kVA**Intermittens 100 %/40 °C (MIG):** 120A/20 V**Mått (H $\times$ B $\times$ L):** 368 mm $\times$ 227 mm $\times$ 450 mm**Omgivningstemperatur:** -20 - +40 °C**Skyddsklass:** IP 23S**Säkring - trög:** 16 A**Svetsområde (MIG):** 20 A/15 V - 200 A/26 V**Tomgångsspänning:** 70-75 V**Vikt:** 13 kg