



OK 48.00 3.2x450 mm VacPac 2,3 kg

1 förpackning innehåller 2,3 kg (För hel låda - köp 6 förpackningar).

OK 48.00, numera H4R klassad enligt AWS är en pålitlig allround-elektrod med låg vätehalt för olegerat och låglegerat stål. OK 48.00 är en elektrod som ger en stabil båge och pålitliga och konstanta mekaniska egenskaper i alla positioner. Den säkerställer alla dina svetsarbeten oavsett svetsläge, tjocklek och svetsförhållanden. Vid svetsning av bottensträngar där full genomträngning erfordras (tex. rörsvetsning) kan det vara lämplig att ansluta elektroden till minuspol.

Egenskaper

- Uppfyller H4R-klass, enligt AWS.
- Låg nivå diffunderbart väte som minimerar risken för vätesprickor.
- Mycket låg fuktupptagning.
- Hög utbyte medför hög produktivitet.
- Bra svetsegenskaper i stigande vertikal.
- Ger ett bra utseende på svetsen.

Branscher

- Byggkonstruktion
- Energi
- Industri och allmän tillverkning
- Marine och offshore
- Lätt tillverkning

258 kr

OK 48.00	3,2 mm	PA-1G	PB-2F
PC-2G	PF-3GU	PG-3GD	PE-4G
PD-4F	PF-5GU	PG-5GD	

Specifikation

Artikelnr: IAE48003240G0

Elektrodklass EN ISO: 2560-A: E 42 4 B 42 H5

Ampere (A):

Rökklass:

Hölje:

Elektrodklass SFA/AWS: A5.1: E7018 H4 R

Ström:

Bågspänning:

Sträckgräns:

Brottgräns:

Förlängning:

Temperatur:

A5 (%):

Rp 0,2 (Mpa):

Hårdhet:

Rm (Mpa) :