

Origo Tig 4300iw AC/DC TA24

Origo™ Tig 4300iw AC/DC, TA24 AC/DC
För TIG-svetsning av applikationer med höga krav

Konstruerad för svetsning med högsta krav på kvalitet Origo™ Tig 4300iw AC/DC ger alltid distinkta starter och jämn stabil ljusbåge vid såväl lik- (DC) som växelströmssvetsning (AC). Typiska material vid svetsning i AC är aluminium och dess legeringar samt legeringar i magnesium. Svetsning med DC utföres främst i rostfria, låg- och olegerade stål, titan samt i kopparlegeringar.

AC svetsning med QWave™
En av de viktigaste egenskaperna vid TIG-svetsning är att strömkällan levererar distinkta och säkra starter. Origo™ Tig 4300iw AC/DC har funktionen som ger maximal ljusbågskontroll och som samtidigt genererar mycket låg ljudnivå utan kompromisser på svetsresultatet. Strömkällan har också en True AC mätning som i varje ögonblick visar den verkliga strömnivån.

Enkel att använda
Den lättförståeliga panelen Origo™ TA24 AC/DC har alla nödvändiga funktioner inbyggda för TIG DC, AC/DC och MMA AC/DC svetsning. AC Balans är funktionen för kontroll av oxid-uppbrytning samt inträngningsdjup medan AC Frekvens styr bågens bredd. Det finns också en funktion för justering av elektrodens förvärmning som ger möjlighet att arbeta med olika utformning av elektroden och samtidigt få säkrare starter med längre livslängd på elektroden.

Lämpliga användningsområden:

- Livsmedelsindustri
- Mekaniska verkstäder och byggindustri
- Läkemedelsindustri
- Processindustri
- Varvs- och offshoreindustri
- Fordons- och bilindustri
- Reparation och underhåll

Levereras Komplett med:

- 5 m nätledning inkl. anslutningsdon
- 2 m gasslang med 2 slangklämmor
- 5 m återledarkabel med klämma

TIG-brännare och tillbehör:
Origo™ Tig 4300iw AC/DC kan användas tillsammans med ett brett, komplett urval av TXH ™ TIG-brännare, fotkontroll, separata fjärreglage och TXHr med integrerat fjärreglage.

86 250 kr

Specifikation

Artikelnr: EM0460100880