



PELARBORRMASKIN 16DDF 230V-1PH

Manuella, remdrivna bänk- och pelarborrmaskin för verkstäder och lättare industri.

Växling av hastighet via remskiva, trespaksnav för handmatningen. Bordet är höj och sänkbart via kuggstång, ställbart i vinkel med graderad skala 45°-0°-45° samt svängbart åt sidan. Med kullagrad spindel. Ställbart borrhjup med graderad skala. Laserkryss för exakt borrar. Höj och sänkbart borrar skydd med mikrobrytare.

Levereras komplett med 16 mm snabbchuck, borchucksdorn, kiljagare och diverse sexkantnycklar, 1-hastighetsmotor - kapslingsklass IP 20. 3-ledad anslutningskabel och strömbrytare med nollspänningsskydd.

? Matning: Manuell

? Motorspänning: 230V 50 Hz

? Antal faser: 1-fas

? Motoreffekt: 0.55 kW

? Borrhjup i stål: 16 mm

? Spindelrörelse: 80 mm

? Spindelkna: MK 2

? Spindelhastighet: 210-2580 r/min

? Avstånd spindelns-bord, max: 800 mm

? Avstånd spindelcentrum-pelare: 165 mm

? T-spårsbredd bord: 14 mm

? Kapslingsklass: IP 20

? Pelarens diameter: 70 mm

? Vikt: 60 kg

9 563 kr

Specifikation

Artikelnr: LUN237360201