

Pelarborrmaskin A3008

Lättmanövrerade pelarborrmaskin, uppbyggd på en kraftig stålpelare. Borrhuvudet och bordarmen svängbara i 360°, samt höj- och sänkbart via kuggstång. Kugghjulsdrift och växellåda med snedskurna kugghjul av stål och fibermaterial ger det en tystgående maskin med ett minimum av underhåll.

Snabbt och enkelt val mellan de 8 stegen i växellådan. Levereras komplett med motorskydd med nollspänningsutlösning och nödstopp - IP 41, inbyggd kiljagare för enkelt verktygsbyte, rektangulärt bord med T-spår, oljerand och borrskydd med microbrytare.

Maskinen är utrustad med reverserande spindel som standard. Alla hastigheter baseras på 50Hz. A 3008-serien är utrustade med handreverserande brytare och bearbetad fotplatta. Manual levereras med vid köp av maskinen.

? Matning: Manuell
? Växellådstyp: Kuggväxel
? Motorspänning: 400 V ±10% 50-60 Hz
? Antal faser: 3-fas
? Motoreffekt: 0.9;1.2 kW
? Märkström: 2.5;2.9 A
? Borrkapacitet i stål: 30 mm
? Gängkapacitet: 16 M
? Spindelrörelse: 150 mm
? Spindelkona: MK 3
? Spindelhastighet: 75-3010 r/min
? Spindelhastighet: 8 st
? Avstånd spindelnos-bord, max: 890 mm
? Avstånd spindelnos-bord, min: 130 mm
? Avstånd spindelcentrum-pelare: 320 mm
? Avstånd spindelnos-fotplatta max: 1235 mm
? Avstånd spindelnos-fotplatta min: 1015 mm
? T-spår c/c: 180 mm
? T-spårsbredd bord: 14 mm
? Kapslingsklass: IP 41
? T-spårsbredd fot: 210 mm

? Ljudnivå: 76 dB (A)
? Pelarens diameter: 105 mm
? Arbetsplan, bearbetad fot, längd: 400 mm
? Arbetsplan, bearbetad fot, bredd: 420 mm
? Bordets längd: 500 mm
? Bordets bredd: 400 mm
? Bordstappdiameter: 60 mm
? Vikt: 235 kg

53 088 kr

Specifikation

Artikelnr: LUN08780207