



## Radialborste 150mm BB-ZB Typ C P220

### Röd

- Gjutna slipmedelsfyllda borst, för effektivare finish, polering och gradning än stålborstar
- Blandningen av 3M™ keramiska slipkorn ger extra hög finishkvalitet under rondellens hela livslängd
- Rengör med minimalt tryck
- Flexibla borstar för enhetlig finish vid detaljarbete, mönster och andra svåråtkomliga ytor
- Rondellerna saknar ståltrådar för ökad säkerhet
- Diameter: 15,24 cm
- Bredd: 1,11 cm
- Korn: 220
- Max RPM: 6000
- Varumärke: Scotch-Brite

I Scotch-Brite™ radialborste använder vi vår egen blandning av 3M™ keramiska slipkorn, aluminiumoxid och gjutna, mjuka men ändå styva borst vilket ger mer ytkontakt än stålborstar. Borstarna behåller slipförmågan under hela sin livslängd.

Använd Scotch-Brite™ radialborste för borttagning av färg, smuts, klister, svetsbrännmärken, rost, tungmetalloxider och ytbeläggningar från olika metaller. I borsten använder vi vår egen blandning av 3M™ keramiska slipkorn, aluminiumoxid och gjutna, mjuka men ändå styva borst vilket ger mer ytkontakt än stålborstar. Vi har utformat den för att hålla längre än stålborstar och andra slipborstar. Slipförmågan är konstant under produktens hela livslängd, och den fungerar bra på olika metaller, bland annat aluminium, mässing, brons, kolstål, gjutjärn och rostfritt stål. Keramiskt slipkorn är en keramisk mineral som tillverkas med 3M:s process för att ge tåligare och hårdare korn. I Scotch-Brite rondellborste använder vi aluminiumoxid kombinerat med keramiska slipkorn för att skapa en av de mest tåliga och hållbara mineraler som finns. Den passar utmärkt till krävande materialavverkning. Keramiska slipmedel är

utformade för snabb avverkning, och kan hantera intensiv hetta och stor belastning. Keramiska slipkorn ger bättre resultat än slipmedel av aluminiumoxid beträffande avverkningshastighet och livslängd. Kan användas för professionell slipning och finish. Scotch-Brite slipprodukter för professionell användning är en samling unika ytkonditioneringsprodukter där slipmedlet är integrerat i fibernylon eller syntetiska fibrer. Genom att kombinera slipmedel med fibrer skapas ett slipsystem som ger ett jämnt resultat under produktens hela livslängd. Den luftiga väven håller sig kall och blir inte igensatt. Genom att fibrerna inte får så mycket beläggning behåller slipmineralerna sin höga skäreffekt.

Föreslagna användningsområden

- Används till kraftig avverkning
- Lämplig för professionell slipning, finish, polering och gradning

1 325 kr

---

## Specifikation

Artikelnr: S360197