



RallyMig 161i + ML 161 3.0 m

RallyMIG 161i är en kompakt och bärbar multi-svetsmaskin, som ger dig alla processer i en maskin - MIG, MMA (pinne) och enkel TIG (skrapptändning). När som helst och var som helst. Med enfas (230 V) och PFC - Power Factor Correction – gör att du kan svetsa med lång nätkabel eller med generator som strömkälla. Detta i kombination med att du enkelt kan bära den med dig gör att den passar bra så väl i verkstaden, servicebilen, i hobbyrummet och på alla andra ställen.

Med RallyMig 161i kan du svetsa svart stål, rostfritt stål och aluminium (MIG). Den har plats för 5 kg svets- och lödtrådsspolar - och polvändning för svetsning med innershieldtråd (utan gas). I trådrummet finner du vidare SD-kortläsare, som säkrar dig tillgång till Migatronics framtida programuppdateringar via SD-kort.

Enkel att svetsa med med inbyggd intelligens

Det är en enkel och användarvänlig digital kontrollpanel med synergi-svetsprogram. Välj MIG på funktionspanelen, tryck på tråd-/gaskombination och RallyMIG ställer själv in alla andra parametrar för optimal svetsning. Enklare blir det inte för ett bra resultat - även för nybörjare.

MMA och enkel TIG

Med RallyMig kan du svetsa med tre olika metoder. MIG/MAG, MMA (pinne) och TIG (skrapptändning). Med en MMA elektrodskabel (extrautrustning) behärskar RallyMIG 161i gängse elektrodtyper upp till 3,2 mm. Hjälpfunktionerna Hotstart och Arc Force är inbyggd. Med ett TIG slang-paket (extrautrustning) klarar RallyMIG 161i även de mest vanliga TIG svetsningar - med enkel skrapptändning.

Gjord för att bära med sig

Din RallyMIG kan följa med på färden. Ta med dig den här mångsidiga svetsmaskinen och känn dig säker på att du klarar alla svetsuppgifter du stöter på. Vart du än är. Omvänd polaritet gör att det även går att svetsa utomhus med elektroder eller innershieldtråd (utan gas).

RallyMig är försedd med PFC (Power Factor Correction), vilket gör att du kan svetsa med en lång nätsladd eller med

en generator som strömkälla. PFC gör att strömmen utnyttjas maximalt och det går att svetsa med ungefär 25 % högre svetsström med endast 16A-huvudsäkringar.

Med varje RallyMIG följer ett ergonomiskt brännarhandtag med svanhals som går att vrida 360 grader. Du får större komfort och minskad risk för fel. Elektrodhållare och TIG-brännare (för skrapptändning) finns också som tillval till RallyMIG.

Teknisk data:

- Nätspänning: V 230
- Säkring: A 16
- Strömområde: A 20-160
- Intermittens: MIG 20°C, A 135/100% • 145/60% • 160/40%
- Skyddsklass: IP 23S
- Tomgångsspänning: V 90
- Dimensioner: (H x B x L), mm 370x230x450
- Vikt: 13Kg
- Norm: EN/IEC60974-1, EN/IEC60974-5, EN/IEC60974-10

Levereras komplett med:

- Strömkälla RallyMig 161i
- En praktisk bärrem
- Slangpaket för MIG/MAG
- Återledare
- Gasslang
- Två vändbara matarhjul (0,6 + 0,8 och 0,8 + 1,0).

Det kan vara bra att komplettera denna svets med*:

- Regulator för argonmix (kopplas mellan gastub och svets)
- Gaskåpor till slangpaket
- Kontaktrör/munstycken
- kontaktrörshållare
- Fjärrkontrollsmodul/kontrollmodul till svetshandtaget

- Elektrodhållare för MMA-/pinnsvetsning
- TIG Slangpaket 101V
- Aluminium kit för MIG-svetsning i aluminium

* Passande tillbehör till RallyMig 161i listas nedan.

8 744 kr

1-fas

0 - 200 A

16 A

Specifikation

Artikelnr: MIG79337030

Intermittens 100 %/40 °C (MIG): 100 A/24.0 V

Intermittens 60 %/40 °C (MIG): 115 A/24.6 V

Intermittens 40 %/20 °C (MIG): 160 A

Mått (H × B × L): 370 mm × 230 mm × 450 mm

Nätspänning: 1 fas/230V

Skyddsklass: IP 23S

Standard: EN/IEC60974 -1. - 5. -10.

Säkring - trög: 16 A

Strömområde: 20-160 A

Tomgångsspänning: 90 V

Vikt: 16 kg