

Rebel EMP 215ic + MXL 200 3.0m

Rebel EMP 215 är utvecklad för MIG/MAG-svetsning med solidtråd och rörtråd, elektrodsvetsning (MMA) och TIG-svetsning med Lift TIG-start. Rebel ansluts till 1-fas 230 V nätspänning. Med en banbrytande design inspirerad av professionella svetsare är Rebel det kompletta paketet för att svetsa vad som helst –konstruktionsstål, aluminium, rostfritt stål – var som helst.

EN MASKIN SOM GÖR ALLT.
Många tillverkare hävdar att deras maskiner kan användas för flera svetsprocesser, men i själva verket är dom inte mycket mer än en enkel MIG maskin. Rebel å andra sidan, är en genuin flerprocess maskin, vilket betyder att oavsett om du svetsar MIG/MAG med solid eller rörtråd, MMA med svårsvetsade elektroder eller Lift TIG så fungerar Rebel som om den var byggd för just den typen av svetsning.

SMART TEKNIK.
Oavsett om du just har börjat svetsa eller om du har jobbat med svets i 20 år så kan Rebel göra ditt jobb lättare med sMIG (smartMIG). För nybörjare finns det ett basläge, vilket gör det enkelt att komma igång. Erfarna svetsare kan dra nytta av den exklusiva, inbyggda bågkontrollen som hela tiden övervakar svetsningen och som anpassar sig för att ge utmärkta, repeterbara svetsar som verkligen kommer att förvåna. Upptäck sMIG.

REDO FÖR ALLT.
Du vet aldrig vilken svetsprocess som kommer att behövas för ditt nästa jobb, eller vilken typ av strömförsörjning du kommer att ha tillgänglig. Det är därför vi har fyllt Rebel med olika typer av funktioner som ger dig flexibiliteten att svetsa vad som helst och var som helst. Oavsett om du har tillgång till spänning på 120 V eller 230 V, eller till och med en generator, så klarar Rebel av det.

OÖVERTRÄFFAD ROBUSTHET.
Du befinner dig i en anläggning, ute på fältet eller i verkstaden och behöver en maskin som du enkelt kan flytta

runt och som tål kraftigt slitage. Rebel, är svetsmaskinen för dig! Med en design som bl.a består av fem handtag som fungerar som en skyddsram för panelen och anslutningar, ett chassi stål och en IP23 klassificering så är det verkligen maskinen som kan svetsa vart som helst och överallt. Dessutom levereras maskinen med en treårig garanti.

- För professionell MIG/MAG-svetsning med solidtråd- och rörtråd. MMA-svetsning för de flesta typer av elektroder och TIG-svetsning med Lift TIG start.
- Avancerad sMIG (”smart MIG”) funktionen lär sig kontinuerligt användarens svetsteknik och anpassar för att ge en stabil ljusbåge och utmärkta, repeterbara svetsar. Det ger högre produktivitet för erfarna svetsare och förkortar upplärningstiden för mindre erfarna svetsare.
- Stor TFT-display i färg ger en tydlig bild över svetsparametrar och inställningar även från avstånd, även i avstånd och starkt solljus. Displayen är utrustad med avancerade funktioner som bland annat ger tillgång till manual och reservdelslista - allt på flera språk inklusive svenska.
- Robust konstruktion med fem handtag, som fungerar som skyddsram för panel och anslutningar. Chassikonstruktion i stål, 3- års garanti.
- Ergonomisk svetspistol MXL 200 ingår vid leverans. För MIG/MAG-svetsning med rörtråd rekommenderas en kraftigare svetspistol, PSF 305, på grund av ökad värmeutveckling. Euro-anslutning underlättar byte av svetspistol.
- Rebel EMP 215ic levereras komplett med svetsplatsutrustning för MIG/MAG-svetsning i konstruktionsstål och rostfritt stål med solidtråd samt elektrodsvetsning (MMA).

DET FULLSTÄNDIGA PAKETET.

Du behöver mer än bara strömkällan för att komma igång med svetsningen.

När du köper en Rebel kan du därför förvänta dig all den utrustning du behöver för att komma igång – direkt ut ur

lådan.

- Svetspistol med två extra 0,8 mm kontaktmunstycken
- Svets- och återledarkabel för MMA
- Gasslang med snabbkoppling
- Solidtråd OK Aristorod 12.50 0,8 mm på Ø 200 mm spole
- Matarrullar för 0,6; 0,8; och 1,0 mm tråd

Tråddiameter	Max Ø trådrulle	Metall	Trådmatningshastighet
0.6-1.0 mm	100 & 200 mm	Konstruktionsstål	1.5-12.1 m/min
0.8-1.0 mm	100 & 200 mm	Rostfritt stål	1.5-12.1 m/min
0.8-1.2 mm	100 & 200 mm	Aluminium	1.5-12.1 m/min
0.8-1.2 mm	100 & 200 mm	Rörtråd	1.5-12.1 m/min

21 953 kr

1-fas | 201 - 300 A | 16 A

Specifikation

Artikelnr: EM0700300985