



Rebel EMP 320ic (Utan slangpaket)

De verkligt industriella multiprocessmaskinerna som kombinerar kraft och rörlighet. De här kompakta och lätta systemen erbjuder flexibilitet i alla tillverkningsmiljöer. Det 4-hjuliga trådmatningssystemet, som är utformat för produktivitet och tillförlitlighet, ger hög och konsekvent svetskvalitet oavsett vilket material som svetsas.

EMP 320ic, som har maximal uteffekt på 350 A, är ett idealiskt mångsidigt svetssystem som kan köra samtliga 1,2 mm solidtrådar och fluxfyllda rörtrådar med hög intermittensfaktor.

- Automatisk anpassning av startparametrar ger distinkta och exakta starter varje gång, oberoende av trådtyp och dimension.
- En extremt användarvänlig och flerspråkig TFT-display visar reservdelslistor och svetsparameterriktlinjer för alla svetsmetoder.
- Med en vikt på endast 31,4 kg kan maskinen lyftas för hand eller förflyttas på en vagn, vilket ger en oöverträffad rörlighet.
- En hög intermittensfaktor kombinerat med ett robust 4-hjuligt trådmatningssystem ger både hög hastighet och högt vridmoment, vilket gör det till ett utmärkt verktyg för de mest krävande arbetsuppgifterna.
- Den innovativa funktionen smart-MIG vakar dynamiskt över bågens egenskaper genom att anpassa sig till din teknik, vilket resulterar i en mjuk, stabil båge. Ställ bara in tråddiameter, material och plåttjocklek, så är du redo att svetsa.
- Uppnå fullständig MMA-prestanda med elektroder upp till 5 mm och utmärkt Lift TIG-prestanda med anpassningsbar för- och efterströmningstid för skyddsgassamt slope-up och slope-down för svetsströmmen.
- Två gasinlopp, ett för MIG och ett för TIG, kan anslutas samtidigt. En inbyggd magnetventil för TIG-skyddsgaspå maskinens frontpanel eliminerar behovet av en manuell ventil på TIG-brännaren.

Tråddiameter:

Olegerade stål: 0,8 – 1,4 mm

Rostfritt stål: 0,8 – 1,4 mm

Fluxfyllda rörtrådar: 0,8 – 1,6 mm

Aluminium: 1,0 – 1,2 mm

34 759 kr

Specifikation

Artikelnr: EM0700300991

Anslutningsspänning: 360 – 440-VAC

Mått (H × B × L): 495 x 292 x 686 mm

Nätkabel: 3 m 4x2,5 mm²

Säkring - trög: CEE 16A

Strömområde: < 350 A

Trådrulle storlek: 200 mm, 300 mm

Vikt: 31,4 kg