



Regulator Optimator 1 - Argon/Mix

Regulator Optimator 1 för Argon/ArgonMix.

Elga Optimator® är en två-stegs reduceringsventil för kvalificerad skyddsgassvetsning. ELGA Optimator® extremt tryckkänsliga andra steg gör att man kraftigt minskar den gaspuff som normalt uppstår i startmomentet vid gasbågssvetsning. Minskningen av gaspuffen innebär att man vid normal svetsning kan sänka gasförbrukningen med upp till 50%. Lägre gasförbrukning innebär också färre flaskbyten, vilket ökar den effektiva produktionstiden vid svetsning. Dessutom erhåller man en högre svetskvalitet, eftersom risken för porer minskar.

ELGA Optimator® två-stegsprincip gör att gasflödet regleras mycket noggrant och hålls konstant även när flasktrycket efterhand sjunker.

Levereras med slangsockel 5,0 och 6,3 mm invändig slangdiameter samt extra packningar.

Tekniska specifikationer

Gassort: Argon/ArgonMix

Anslutning inlopp: W21,8x14/1"LH

Anslutning utlopp: G3/8"LH

Max ingångstryck: 200 bar

Skala flödesmätare: 0-34 L/min

Uppfyller ISO 2503: Ja

Vikt (kg): 1,85

3 388 kr

Argon/ArgonMix

Specifikation

Artikelnr: L37371450