



Renegade ES 300i Kit

Renegade ES 300i är en kraftfull inverterströmkälla på 300A för MMA-och LiveTIG svetsning med extremt högt effekt/vikt-förhållande. Dess kompakta format gör den lätt att bära och ta med sig till alla arbetsplatser. Den har dessutom hög intermittensfaktor och klarar långa nät-och svetskablar vilket gör ES 300i till en överlägsen strömkälla för svetsarbeten i verkstan såväl som ute på fältet.

Den har automatisk avkänning av nätspänningen och kan anslutas till 3-fas nät mellan 230 V och 480 V. Justerbar Hotstart förenklar tändningen, svetsar med belagda elektroder upp till Ø 6,0 mm och är extremt användarvänlig. Bara ställ in svetsströmmen och börja svetsa.

Produktfördelar:

- Extremt högt effekt/vikt-förhållande i mycket kompakt format. Robust komposithölje för lång livslängd även i de allra tuffaste miljöerna.
- För professionell MMA-svetsning med elektroder upp till 6 mm med hög intermittensfaktor, 40 % vid 300 A. Idealisk för svetsning i höga omgivningstemperaturer.
- Strömkällan ställer automatiskt in optimala start- och stopparametrar utifrån inställd svetsström.
- Med Cellulosafunktionen aktiverad tillhandahålls en högre bågspänning vilket ger fantastiska egenskaper vid svetsning med cellulosaelektroder.
- 3 parameterminnen för snabb och enkel åtkomst av svetsparametrar.

Perfekt för:

- Skepps- och offshorevarv
- Bygg och anläggning
- Montage
- Pipelinetillverkning och rörsvetsning
- Reparation och underhåll
- Tung tillverkningsindustri
- Allmän tillverkning
- Stålstrukturbyggnation

Levereras komplett med:

- Axelrem

- 5 m svetskabel
- 5 meter återledarkabel med klämma
- Elektrodhållare Handy 300 (skruv)
- 3 m nätledning med anslutningsdon.

34 236 kr

300 A	3-fas	20 A
-------	-------	------

Specifikation

Artikelnr: EM0445250880

Anslutningsspänning: 230 V

Intermittens 100 %/40 °C (MMA): 200 A

Mått (H × B × L): 320 × 200 × 460

Skyddsklass: IP23S

Säkring - trög: 10 A (20 A vid 230 V)

Strömområde: 5-300 A

Tomgångsspänning: 48 V

Vikt: 15 kg