



Renegade ET 300iP Pulse 400V/230V TIG

Renegade TIG ET300iP är inverter baserade svetsströmkällor (med HF-start) och MMA funktion. Maskinerna har extremt högt effekt/vikt -förhållande. Det kompakta formatet gör maskinerna lätta att bära och ta med sig till arbetsplatsen.

Kombinerat med hög intermittensfaktor och förmågan att klara långa nät-och svetskablar gör maskinerna till överlägsna strömkällor både i verkstaden och ute på fältet. De har automatisk avkänning av nätspänningen och kan anslutas till 3-fasnät mellan 208 V, 528 V och till 230 V 1-fasnät.

Produktfördelar:

- Extremt högt effekt/vikt-förhållande i mycket kompakt format.
- Robust komposithölje för lång livslängd även i de allra tuffaste miljöerna.
- Byggt för extrema miljöförhållanden, inklusive omgivningstemperatur upp till +55°C.
- Stor nätspänningsflexibilitet och möjlighet att strömförsörjas från såväl 1-fasnät som 3-fasnät, med upp till 100m långa kablar.
- Inställningspanelen är snabb och lättavläst, detta ger högre noggrannhet och minskade inställningstider
- Finns både med och utan pulsströmfunktion för svetsning av tunnplåt.
- Modulär konstruktion med verktygsfri anslutning till vattenkylare och vagn.

Teknisk data:

- Matningsspänning 1 -fas 230 V +/- 10 %, 50/60 Hz
- Matningsspänning 3 -fas 230 –480 V +/- 10 %, 50/60 Hz
- Säkring, trög 16 A vid 400 V
- Energisparläge 88 W vid 400 V
- Maximiström 300 A
- Effektfaktor vid maximiström 0,96

- Verkningsgrad vid maximiström, TIG/MMA88 % / 84 %
- Tomgångsspänning med/utan spänningsbegränsare (VRD)33 V / 48V
- TIG-utgångsdata
 - intermittensfaktor 40 % 300 A 22,0 V
 - intermittensfaktor 60 % 250 A 20,0 V
 - intermittensfaktor 100 % 200 A 18,0 V
- MMA-utgångsdata
 - intermittensfaktor 40 % 300 A 32,0 V
 - intermittensfaktor 60 % 250 A 30,0 V
 - intermittensfaktor 100 % 200 A 28,0 V
- Ström: 5–300 A (TIG och MMA)
- Godkännanden: CE
- Kapslingsklass: IP23
- NätstickproppCEE: 16 A
- Mått, l x b x h: 460 x 200 x 320 mm
- Vikt utan/med kylare16,9 kg / 26,9 kg

Lämpliga användningsområden:

- Skepps- och offshorevarv
- Bygg och anläggning
- Pipelinetillverkning
- Reparation och underhåll
- Tung tillverkningsindustri
- Allmän tillverkning
- Gruvdrift
- Stålstrukturbyggnation
- Montage

44 013 kr

1-fas	3-fas	201 - 300 A	16 A
-------	-------	-------------	------

Specifikation

Artikelnr: EM0445100920