



Rogue ES 150i CE

Rogue ES 150i CE

Bärbar lösning för professionell svetsning

Rogue är en robust och hållbar strömkälla. En kraftfull och mångsidig 1-fasssvets som du kan använda för MMA-svetsning (manuell metallbågsvetsning), men även för TIG-svetsning med hjälp av "Lift TIG" (volframbågsvetsning med inert skyddsgas). Anslutning är OKC50.

Med sitt portabla format är den enkelt att ta med sig mellan dina projekt. Hög svetsprestanda och tillförlitlighet tack vare den senaste elektroniken med digital kontroll, detta säkerställer en exakt och jämn ljusbåge.

Rogue ger en jämn likströmsspänning (DC) som gör att du kan svetsa en mängd olika metaller, som legerat och olegerat stål, rostfritt stål och gjutjärn.

Svetsen är lämplig att använda till elektroder i storlekarna 1,6-2,5 mm, men kan även användas med vissa 3,2 mm-elektroder.

Lätt att använda

Med funktionerna Hot Start och Arc Force är svetsen enkel- och mjukstartad. Svetsen har även en tydlig digital display som visar inställt eller uppmätt läge för bästa möjliga precision och resultat.

Inbyggt överhettningsskydd

Rogue ES 150i är utrustad med ett överhettningsskydd som ser till att du svetsar säkert.

Portabel modell

Tack vare det rejäla handtaget och den praktiska axelremmen är det enkelt att transportera den mellan dina svetsprojekt.

Svets- och återledarkabel ingår

1-fasssvetsen levereras med svets- och återledarkabel.

3 999 kr

1-fas

0 - 200 A

16 A

Specifikation

Artikelnr: EM0700500076

Arbetstemperatur: -10 till +40 °C

Elektrodstorlek: 1,6-2,5 mm

Mått (H × B × L): 264 x 153 x 403 mm

Skyddsklass: IP23S

Säkring - trög: 16 A

Svetsområde (MMA): 10-150 A

Vikt: 6,8 kg

Uteffekt vid MMA-svetsning: 150 A/26,0 V vid 25 %

Uteffekt vid MMA-svetsning: 97 A/23,9 V vid 60 %

Uteffekt vid MMA-svetsning: 75 A/23,0 V vid 100%

Uteffekt vid TIG-svetsning: 150 A/16,0 V vid 25 %

Uteffekt vid TIG-svetsning: 97 A/13,9 V vid 60 %

Uteffekt vid TIG-svetsning: 75 A/13,0 V vid 100%