



Roloc Fiberrondell 982C 50mm P36

Cubitron II Fe

3M™ Cubitron™ II Roloc™-fiberrondell 982C ger extrahög effekt och produktivitet vid slipning i medelhögt till högt tryck. Vår rondeller är perfekta till kolstål när det krävs en mindre rondell.

Använd 3M™ Cubitron™ II Roloc™-fiberrondell 982C för exceptionell avverkning och rondellhållbarhet. Våra fiberrondeller är mycket effektiva genom precisionsformade 3M-slipkorn som är fästa med gummibindemedel vid en styv fiberbaksida. De precisionsformade slipkornen är formade till triangulära spetsar som skär genom metall, snarare än att mejsla eller plöja som traditionella slipmedel. Spetsarna är självslipande i och med att de genererar nya extremt vassa egggar när de brister. Detta gör att användaren kan genomföra tunga uppgifter med mindre ansträngning. Våra rondeller har en kraftig, styv baksida som är tillverkad av vulkaniserad fiber som motstår slitage och klarar tuff slipning. Rondellerna är tåliga och idealiska för borttagning av svetsfogar, slipning och beredning av metallytor. Använd när arbetsytan kräver en mindre rondell för materialavverkning.

- Med precisionsformade 3M-slipkorn som ger förbättrad avverkning och hållbarhet.
- Rondellens hållbarhet är betydligt ökad, fler delar per rondell kan bearbetas med färre rondellbyten.
- Roloc™-snabbkopplingssystem gör att rondellbytet mellan kornstorlekar eller tillämpningar går enkelt.
- Max RPM: 25000.
- Korn: 36+

Föreslagna användningsområden:

För medelhög till hög materialavverkning på kolstålsarbeten som kantbrytning, avgradning, slipning av svetsfogar, borttagning av valshud.

21 kr

50 mm

36

982C

Fiberrondell

Specifikation

Artikelnr: S366778