

Roloc-rondell 361F P80 75mm Gul

3M™ Roloc™-rondellen 361F är försedd med ett snabbkopplingssystem och erbjuder hållbarhet och hög prestanda vid slipning, beredning, gradning och ytbehandling av alla slags metaller. 361F-rondellerna kan användas till både våt- och torrarbeten. Den robusta polyesterbaksidan av YF-duk ger stöd vid arbeten med medelstarkt tryck och skapar ett jämnt och enhetligt resultat. Rondellerna har slitstarka slipkorn i aluminiumoxid som ger snabb avverkning och fungerar bra på många ytor. Slipkornen är fästa vid baksidan med gummibindemedel för att sitta fast även när de utsätts för tryck, värme eller vatten.

- 3M™ Roloc™-kopplingssystemet ger effektiv och säker montering och borttagning av rondellen.
- De slitstarka slipkornen i aluminiumoxid ger snabb avverkning och fungerar bra på många ytor.
- Den robusta polyesterbaksidan av YF-duk ger stöd vid arbeten med medelstarkt tryck och skapar ett jämnt och enhetligt resultat.
- De värmeresistenta slipkornen är fästa vid baksidan med gummibindemedel för ökad hållbarhet om de utsätts för tryck, värme eller vatten.
- Diameter 76,2 mm.
- Max RPM: 20 000

Föreslagna användningsområden:
·Till slipning, beredning, gradning och ytbehandling på alla metaller.

16 kr

75 mm | 80 | Typ av Roloc

Specifikation

Artikelnr: S322404