



Roloc-rondell 50mm P60 Orange

3M™ Roloc™-rondellen 361F är försedd med ett snabbkopplingssystem och erbjuder hållbarhet och hög prestanda vid slipning, beredning, gradning och ytbehandling av alla slags metaller. 361F-rondellerna kan användas till både våt- och torrarbeten. Den robusta polyesterbaksidan av YF-duk ger stöd vid arbeten med medelstarkt tryck och skapar ett jämnt och enhetligt resultat. Rondellerna har slitstarka slipkorn i aluminiumoxid som ger snabb avverkning och fungerar bra på många ytor. Slipkornen är fästa vid baksidan med gummibindemedel för att sitta fast även när de utsätts för tryck, värme eller vatten.

Föreslagna användningsområden

·Till slipning, beredning, gradning och ytbehandling på alla metaller

- 3M™ Roloc™-kopplingssystemet ger effektiv och säker montering och borttagning av rondellen
De slitstarka slipkornen i aluminiumoxid ger snabb avverkning och fungerar bra på många ytor.
- Den robusta polyesterbaksidan av YF-duk ger stöd vid arbeten med medelstarkt tryck och skapar ett jämnt och enhetligt resultat.
- De värmeresistenta slipkornen är fästa vid baksidan med gummibindemedel för ökad hållbarhet om de utsätts för tryck, värme eller vatten.
- Korn 60.
- Max. RPM 20000

13 kr

50 mm

60

Typ av Roloc

Specifikation

Artikelnr: S322400