



Roloc Sliprondell 984F 50mm P60 Cubitron

II

3M™ Cubitron™ II Roloc™ hållbar kantrondell 984F kombinerar det praktiska 3M Roloc-snabbkopplingssystemet med tekniken med precisionsformade 3M-slipkorn som ger ökad avverkningstempo och rondellhållbarhet. Använd 3M™ Cubitron™ II Roloc™ hållbar kantrondell 984F för att få exceptionell snabb avverkning och lång rondellhållbarhet. På våra rondeller används en laminerad polyesterbaksida i 2 lager för hållbarhet och slitstyrka vid kantarbete. Det integrerade kylmedlet på rondellerna gör dem till rätt val för alla slags metaller. Den håller ner skivans temperatur på rostfritt stål och värmekänsliga material som nickellegeringar och titan, minskar risken för missfärgning/oxidering och risken för värmerelaterade sprickor. Rondellerna innehåller precisionsformade 3M-slipkorn, formade till triangulära spetsar som skär genom metall, snarare än att mejsla eller plöja som traditionella slipmedel. Spetsarna är självslipande i och med att de genererar nya extremt vassa eggar när de brister. Detta gör att användaren kan genomföra tunga uppgifter med mindre ansträngning.

- Med precisionsformade 3M-slipkorn som ger förbättrad avverkning och hållbarhet.
- Rondellens hållbarhet är betydligt ökad, fler delar per rondell kan bearbetas med färre rondellbyten.
- Integrerat kylmedel håller nere sliptemperaturen för värmekänsliga legeringar, vilket förlänger användningstiden.
- Använder 3M Roloc™ snabbkopplingssystem för snabbt och enkelt byte av rondell.
- Rondellernas kantförstärkning i kombination med 3M:s precisionsformade slipmineraler, gör denna produkt till en tuff rondell med bra bett.

50 mm

60

984F

Sliprondell

Specifikation

Artikelnr: S327709