



Roloc Ytkond.rondell 50 mm SFin

I Scotch-Brite™ Roloc™ ytkonditioneringsrondell kombinerar vi vår tåliga nylonfiber med det smidiga Roloc snabbkopplingssystemet för effektiv rengöring, finish, utjämning och gradning. Rondellen är tillverkad av fibermaterial som formar sig väl efter oregelbundna ytor

- Slitstark nylonfiberrondell för aggressiv gradning och finish
- Formbar nylonfiberrondell med Roloc™ fäste ger aggressiv avverkning
- Du får en enhetlig finish tack vare konstruktionen med öppen väv som motverkar igensättning och håller sig kall
- Använder 3M Roloc snabbkopplingssystem för snabbt och enkelt byte av rondell.
- Varumärke: Scotch-Brite
- Säljes styckvis

Använd Scotch-Brite™ Roloc™ ytkonditioneringsrondell för många olika uppgifter som utjämning, gradning och finish. I fiberrondellen använder vi snabbavverkande slipmineral av aluminiumoxid. Den är tillverkad av en formbar fiber som bevarar oregelbundna och krökta ytor, i kombination med det smidiga 3M™ Roloc™ snabbkopplingssystemet som ger stöd åt rondellen vid aggressiv avverkning och gör att det går snabbt och enkelt att byta rondell.

Den öppna fiberväven håller sig kall, motverkar igensättning och minskar risken för att arbetsstycket missfärgas eller deformeras. Slipmedlet av aluminiumoxid ger snabb avverkning och enhetlig finish. Aluminiumoxid är ett slitstarkt, hållbart slipmedel som kontinuerligt bryts ned under användningen, så att nya vassa slipkanter exponeras. I jämförelse slits vanliga slipmedel snabbt ner under arbetet. Snabb avverkning, hårdhet, styrka och låg värmeutveckling gör aluminiumoxidmineral till ett populärt val vid slipning och finish. Den är lämplig för flera olika ytmaterial i både trä- och metallbranschen, även järnlegeringar. Scotch-Brite™ ytkonditioneringsprodukter är försedda med slipmedel som har integrerats i fibernylon eller syntetiska fibrer.

Genom att kombinera slipmedel med fibrer skapas ett slipsystem som ger ett jämnt resultat under produktens hela livslängd. Fibernaterialet är smuts- och dammavvisande. På så sätt behålls slipmineralernas höga skäreffekt, eftersom fibrerna inte sätts igen, och dessutom håller rondellen längre. 3M Roloc TR snabbkopplingsrondeller är mindre rondeller som är försedda med en gängad plastknapp eller plastskruv för att snabbt och enkelt kunna monteras på en Roloc TR stödplatta*, så att det går smidigt att byta rondell med en enkel vridrörelse. Roloc TR systemet håller rondellen säkert på plats även vid tyngre sliparbeten. Det tar bara några sekunder att växla mellan olika arbetsmoment tack vare det stora utbudet av 3M Roloc rondeller.

**Säljs separat*

Föreslagna användningsområden

Används för många olika applikationer, bland annat utjämning, gradning och finish

21 kr

50 mm	Fin
-------	-----

Specifikation

Artikelnr: S305522