



Rotgasverktøj SC Profi SCD 045 (36-43 mm)

SC Profi Ø45 mm med 80 mm fjäderförbindelse. Passar till rör med invändig diameter från 36-43 mm. Gasflöde: 5 l/min

Teddingtons rotgasverktøj SC Profi standard är ett komplett, patenterat verktøj för rotgassvetsning av rör med invändig diameter från 36-43 mm (i sortimentet finns 13 till 215 mm).

Verktøjet består av en främre silikonplugg, med ett unikt 3-läppers tätningssystem samt en gasfördelningsskiva i sintermetall, ett flexibelt mellanstycke och en bakre silikonplugg med gasevakuering. Enligt många användare marknadens bästa verktøj; enkelt och smidigt att använda.

Gasflödet justeras in enligt anvisning på verktøjet och efter 1,5 minuter kan svetsarbetet påbörjas! Med SC Profi spar man gas och tid!

Verktøjet dras genom rörsystemet med hjälp av en dragwire, som fästs med en snabbänk på främre pluggen; där även rotgasen kopplas in. Vid dragning i rörsystem med flera rörböjar rekommenderas att man byter ut mellanstycket till en fjäderförbindelse för bästa resultat.

- Låg spoltid; endast 1,5 min vid gasflöde på 10% av rörets innerdiameter
- Skyddsgas- & arbetstidbesparande => låga svetskostnader
- Skyddsgasfördelaren säkrar effektiv skyddsgastäckning
- Tredubbla tätningsskivor i UV-beständig silikongummi; värmebeständigt till +340°C
- Passar för TIG, MIG/MAD & Plasma-svetsning
- Kan dras genom rörböjar, snabb och enkel att montera

SC Profi's unika konstruktion gör att skyddsgasen finfördelas genom sinterplattan, fyller utrymmet mellan tätningsskivorna och effektivt pressar ut allt syre ur röret genom utgångsskivan. Spoltiden är endast 1,5 minuter, varpå man svetsar med garanterad kvalitet (< 50 ppm O₂).

2 981 kr

Specifikation

Artikelnr: TE31-SCD045