

Rotgasverktyg SC Profi SCD 082 (68-80 mm)

SC Profi Ø82 mm med 150 mm flex-förbindelse. Passar till rör med invändig diameter från 68-80 mm. Gasflöde: 8 l/min

Teddingtons rotgasverktyg SC Profi standard är ett komplett, patenterat verktyg för rotgassvetsning av rör med invändig diameter från 68-80 mm (i sortimentet finns 13 till 215 mm).

Verktyget består av en främre silikonplugg, med ett unikt 3-läppars tätningssystem samt en gasfördelningsskiva i sintermetall, ett flexibelt mellanstycke och en bakre silikonplugg med gasevakuering. Enligt många användare marknadens bästa verktyg; enkelt och smidigt att använda.

Gasflödet justeras in enligt anvisning på verktyget och efter 1,5 minuter kan svetsarbetet påbörjas! Med SC Profi spar man gas och tid!

Verktyget dras genom rörsystemet med hjälp av en dragwire, som fästs med en snabblänk på främre pluggen; där även rotgasen kopplas in. Vid dragning i rörsystem med flera rörböjar rekommenderas att man byter ut mellanstycket till en fjäderförbindelse för bästa resultat.

·Låg spoltid; endast 1,5 min vid gasflöde på 10% av rörets innerdiameter
·Skyddsgas- & arbetstidbesparande => låga svetskostnader
·Skyddsgasfördelaren säkrar effektiv skyddsgastäckning
·Tredubbla tätningsskivor i UV-beständig silikongummi; värmebeständigt till +340ºC
·Passar för TIG, MIG/MAD & Plasma-svetsning
·Kan dras genom rörböjar, snabb och enkel att montera

SC Profi´s unika konstruktion gör att skyddsgasen finfördelas genom sinterplattan, fyller utrymmet mellan tätningsskivorna och effektivt pressar ut allt syre ur röret genom utgångsskivan. Spoltiden är endast 1,5 minuter, varpå man svetsar med garanterad kvalitet (< 50 ppm O2).

3 975 kr

Specifikation

Artikelnr: TE31-SCD082