



Rustler EM 350C PRO MIG/MAG + PSF 315

Nya Rustler EM 350C PRO från ESAB är en 350 A (vid 40%) MIG/MAG strömkälla med möjlighet för MMA (320 A vid 40 %). Den kompakta svetsinvertern Rustler MIG PRO är ditt rätta val för de vanligaste svetsutmaningarna. Tack vare den senaste invertertekniken kombineras låg energiförbrukning med optimerad svetsprestanda.

Med svetsen ingår strömkälla med 4 m nätkabel (3 fas 16 A stickpropp), svetspistol + PSF 315, 3 m återledarkabel, 4 m gasslang med snabbkoppling, drivrullar för 0,9/1,0 och 1,2 mm tråd.

Rustler klarar att svetsa de vanligaste materialen med optimerade ljusbågsprogram för stål, rostfritt stål, aluminium, MIG brazing och fluxfyllda rörtrådar.

Trådmatningen är jämn tack vare en robust och pålitlig 4WD matningsmekanism. Den synergiska modellen låter dig ställa in materialtjockleken för perfekt balanserade svetsparametrar. Det gör att även mindre erfarna svetsare kan producera optimala svetsar. Det pålitliga maskinhöljet har förbättrats ytterligare med ett flexibelt förvaringssystem för tillbehör där användarna kan förvara och skydda andra verktyg de behöver ha tillhands.

Ytterligare funktioner innefattar inspektionsfönster, invändigt upplyst utrymme, svetspistolhållare och kabelhantering för en effektiv och bekväm arbetsmiljö.

Producera mer med en hög uteffekt och intermittensfaktor. Intuitiv panel med direkt tillgång till jobbinställningar minskar justeringstiderna.

Tåligt maskinhölje med flexibel tillbehörsförvaring gör maskinen till en arbetsstation som är lätt att flytta.

Inspektionsfönster och belysning i matarhuset ger bättre synlighet och mindre stilleståndstid.

Utmärkta ljusbågegenskaper, optimerade för de flesta vanliga material ger mindre bearbetning efter svetsning.

Premium 4WD (Ø 38 mm) matningsmekanism för stabil prestanda och lång livslängd på slitdelarna.

Inbyggt läge för MMA svetsning ger flexibilitet att svetsa olika typer av material.

31 375 kr

3-fas

301 - 400 A

Specifikation

Artikelnr: EM0448350891

Mått (H × B × L): 977 x 487 x 800 mm

Nätspänning: 3 × 400 V

Skyddsklass: IP 23

Standard: CE/UKCA

Säkring - trög:

Svetsområde (MIG): 30 A- 350 A

Svetsområde (MMA): 20 A- 320 A

Trådmatningshastighet: 1,5-22m/min

Trådrulle storlek: 15 kg

Vikt: 57,5 kg