



Skärskyddshandske TEGERA 8808 Infinity, storlek 10

TEGERA 8808 är en skärskyddshandske som är så bekväm och smidig att den knappt märks. Den har en unik fingertoppskänsla och har ett mycket bra grepp, även i oljiga miljöer. Nitril, nitrilfoam/vattenbaserad PU, 3/4 doppad, dubbeldoppad, CRF® Technology, glasfibertråd, nylon, spandex, 15 gg, skummad greppyta, skärskyddsnivå 5, skärskyddsnivå D, Cat. II, svart, gul, tål kontaktvärme upp till 100°C, olje- och fettresistent, anatomiskt utformad, för monteringsarbeten

EGENSKAPER

Hög kvalitetsnivå på skydd, bra fingertoppskänsla, smidig, slitstark, bra grepp i oljiga miljöer, extra bekväm

FUNKTIONER

Skärskydd enligt EN 388:2003 nivå 5, tål kontaktvärme upp till 100°C, olje- och fettresistent, anatomiskt utformad

HUVUDSAKLIGT SKYDD

Motverkar risk för: skärskador, nötningsskador, blåsor, skrubbsår, rivsår, kontakt med smuts, uttorkning, självsprickor, kontakt med olja och fett

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER

Torra miljöer, våta miljöer, fuktiga miljöer, oljiga miljöer, smutsiga miljöer

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

Finmonteringsarbeten, monteringsarbeten, maskinoperatör, byggarbeten, snickeriarbeten, installationsarbeten, VVS-installationsarbeten, plåtarbeten, betongarbeten, verkstadsarbeten, transportarbeten, maskinförararbeten, lagerarbeten, flygplatsarbeten, metallarbeten, glasindustriarbeten, underhållsarbeten, pappersindustriarbeten, servicearbeten, butiksarbeten

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDARBRANSCHER

Pulp and paper, glass, bricks, concrete, metal fabrication, machinery and equipment, MRO, automotive, transportation, utilities, building and construction, logistics, facilities, service, retail

TYP AV ARBETE

Medeltungt arbete

155 kr

10	Skärskyddshandske	Syntethandske
----	-------------------	---------------

Specifikation

Artikelnr: VE8808-10

Krage material: Textil

Färg: Svart, Gul

Doppningsmaterial: Nitril, Nitrilfoam, Vattenbaserad PU

Typ: Skärskyddshandskar, Värmeskyddande handskar

Kategori: Kat. II

Storlekar: 6, 7, 8, 9, 10, 11

Fodermaterial: 15 gg, CRF® Technology, Glasfibertråd, HPPE, Nylon, Spandex

Greppmönster: Skummad greppyta

Längd: 215-265 mm