



Svetshjälm Savage A40 9-13 Svart

Professionell automatisk avbländande svetshjälm.

Detta är den uppdaterade versionen **med utbytbart batteri!**

Hjälmen SAVAGE A40 har utformats för att tillgodose behoven hos en mängd olika svetsare, och har ett högteknologiskt lättviktsskal som skyddar mot värme, gnistor och sprut. Med hjälp av den senaste automatiska avbländningstekniken ADF, ger svetsglaset hög synlighet med True Color, vilket resulterar i en utmärkt optisk kvalitet. Hjälmen SAVAGE A40 ger perfekt funktionalitet, prestanda och komfort för alla, allt från den tillfälliga svetsaren, underhålls- och byggnadsarbetare till den professionella svetsaren.

Yttre inställning av mörkhetsgrad från DIN 9 till DIN 13 och optisk klass 1/1/1/2. Fördröjning och känslighet kan justeras från insidan.

Fyra ljusbågsensorer för snabbare automatisk avbländning. Bredare täckning och ett större siktfält på 100x50 mm som ger ett brett synfält och ökad rumsuppfattning.

Känslighetskontroll är en anpassningsbar funktion som är användbar vid TIG-svetsning med låg

strömstyrka vilken ger bättre reaktion vid mörkare ljusbåge.

Fördröjningskontroll gör det möjligt för svetsaren att ställa in hur länge glaset ska vara mörkt efter att svetsbågen släckts.

Kort fördröjning bidrar till att få jobbet gjort snabbare under häftsvetsning, medan längre fördröjning är användbart för svetsning med hög strömstyrka.

Utvändig knapp för att aktivera slipningsläge. Mörkhetsgrad 4 slipningsläge.

True Color för klarare sikt och förbättrad färgdefinition.

Kan användas för:

- Gasskärning
- Plasmaskärning
- Slipning
- Svetsning, GMAW (MIG/MAG)
- Svetsning, GTAW (TIG)
- Svetsning, PAW – plasmabågsvetsning
- Svetsning, SMAW/MMA (elektrod)

1 188 kr

Ja	Nej	Ja	Nej
-----------------------------------	------------------------------------	-----------------------------------	------------------------------------

Specifikation

Artikelnr: EM0700000490

Fördröjning mörkt till ljust: 0,1–0,9 s

Justerbar mörkhetsgrad: DIN 9–13 automatisk

Kassetts mått: 110 x 90 mm

Klassificering: 1/1/1/2

Reaktionstid: 0,07 ms

Sensorer: 4

Siktfält: 100 x 50 mm

Slipläge: DIN 4

Strömförsörjning: Solcell, batteri. Varning vid lågt batteri.

Vikt: 490 g