



Svetshjälm Zeta W200

Zeta-hjälmarna kan användas vid många olika tillämpningar där skydd av ansikte och ögon krävs, och ger en utmärkt upplevelse vid svetsning, slipning, inspektion och skärning. I Zeta-serien ingår fyra lätta och smidiga fristående hjälmmodeller som är utrustade med det mest avancerade automatiskt nedbländande svetsglaset för svetsning eller ett brett visir för slipning.

Lätt och välbalanserad

Zeta-hjälmens skalkonstruktion är stark men lätt, vilket minskar belastningen på nacke och axlar.

Inbyggd LED-arbetsbelysning

Den inbyggda batteridrivna LED-arbetsbelysningen som är unik för Kemppi finns för Zeta W200x-svetshjälmarna och G200x-slipphjälmarna.

Avancerade siktegenskaper

Zeta-svetshjälmens ADF SA60Z har ett påtagligt stort synfält, och Zeta-slipphjälmen har ett stort slipvisir med 180° horisontellt synfält. Hjälmarnas ADF är en förbättrad version med VISION+-teknik.

Slät yta, förbättrad hygien

Zeta-hjälmens helt släta insida gör att den är lätt att rengöra och hålla hygienisk.

Fördelar

- Lämplig för svetsning, slipning, inspektion och skärning
- Brett visir för slipning (G200), avancerad ADF SA60Z för svetsning (W200)
- ADF SA60Z finns med täthetsgraderna 2,5/5/8–12 (Zeta W200, W200x)
- ADF SA60Z VISION+-teknik med 110 mm × 60 mm synfält (Zeta W200, W200x)
- Stort 200 mm högt slipvisir med 180° horisontellt synfält (Zeta G200, G200x)
- Lätt och välbalanserad utformning som förbättrar arbetsergonomin
- Inbyggd LED-arbetsbelysning med manuell eller automatisk på/av-funktion. En fulladdad LED-arbetsbelysning i manuellt PÅ-läge håller en hel

arbetsdag (Zeta G200x, W200x)

- Slät inre yta som möjliggör förbättrad hygien
- Zeta G200 och G200x är certifierade enligt EN 166 med medium energipåverkan B
- Zeta W200 och W200x är certifierade enligt EN 175 med medium energipåverkan B

4 513 kr

Ja	Nej	Ja	Nej
-----------------------------------	------------------------------------	-----------------------------------	------------------------------------

Specifikation

Artikelnr: K9873800

Beskrivning: Svetshjälm med automatiskt nedbländande svetsglas (ADF)

Driftstemperatur: -5°C - +55°C

Fördröjning mörkt till ljus: 0,1 sek

Förvaringstemperaturområde: -5°C - +55°C

Justerbar mörkhetsgrad: Ja

Kassetts mått: 110 x 60 mm

Klassificering: EN 175

Reaktionstid: 0,1 sek

Siktfält: 110 x 60 mm

Slipläge: Ja

Svetsglas: SA 60Z, VISION+ teknologi

Svetsglas mått: 110 x 60 mm

Täthetsgrad/DIN: 2,5/8-12

Vikt: 517 g