



Slangpaket ML250 TWIST 4 m

Migatronics MIG-A Twist Svetspistoler – en innovativ svetsningslösning som lyfter din arbetsupplevelse till en helt ny nivå. Utformad med tanke på komfort och mångsidighet, levererar denna serie svetspistoler överlägsen prestanda och anpassningsbarhet.

En av de mest framträdande funktionerna är den vridbara svanhalsen, som möjliggör en ergonomiskt korrekt arbetsställning oavsett svetsningsvinkel. Oavsett om du arbetar i trånga utrymmen eller på en krävande arbetsyta, kan svanhalsen vridas upp till 90° i båda riktningarna med 15°-intervall. Detta ger dig enastående flexibilitet och precision vid varje svep.

Migatronics MIG-A Twist Svetspistoler är skapade för att anpassas till dina specifika behov. Med inte mindre än 60 olika konfigurationer kan du enkelt välja den exakta kombinationen av tillbehör som passar din arbetsmiljö och svetsningsuppgifter. Vårt sortiment av tillbehör, inklusive gasmunstycken, svanhalsar, gasspridare och trådledare, ger dig en omfattande uppsättning verktyg för att möta alla utmaningar.

Flexibiliteten stannar dock inte där. Med möjligheten att montera tre olika moduler vid handtaget kan du anpassa din svetspistol efter dina preferenser och arbetsbehov. Detta gör att du kan optimera din produktivitet och prestanda på ett sätt som passar just dig.

Oavsett märke på din svetsmaskin, kan du lita på att Migatronics MIG-A Twist Svetspistoler är den perfekta partnern för din svetsning. Dess anpassningsbarhet gör den kompatibel med en mängd olika svetsmaskiner på marknaden, vilket ger dig en sömlös integration och en konsekvent svetskvalitet.

2 163 kr

Automig 183 UPS

Automig 273 UPS

OMEGA² 300

Omega Yard 300 Basic

Luftkylt

225 A

4 meter

Euro-anlutning (C)

ZA-anlutning

Specifikation

Artikelnr: MIG80197251**Ställbar hals:** Ja**Typ av kylning:** Gas**Fjärreglage:** Nej**Svetsmetod:** MIG/MAG**Diameter på tillsatstråd:** 0,6-1,6 mm**Typ av anlutning:** Euro-anlutning**Uteffekt vid svetsning med blandgas:** 225 A vid 60%**Uteffekt vid svetsning med CO₂:** 230 A vid 60%