

Slangpaket PSF 260 4 m

Nästa generation av PSF-brännare är totalt omgjorda med suveräna slitdelar som är helt kompatibla med tidigare beprövade PSF-slitdelar. Det moderna utseendet och en förbättrad prestanda gör det till det rätta verktyget för även de mest krävande industritillämpningarna.

- Gaskylda modeller i 4 storlekar
- PSF 260 med roterande hals
- Gängade gasmunstycken säkerställer en gedigen passform och bättre värmeavledning
- Mycket hållbart slitdelssystem med robust munstycksadapter och långa munstycken för de tuffaste tillämpningarna
- CuCrZr kontaktmunstycke med lång hållbarhet
- Valfri fjärrkontrollsmodul på utvalda varianter

2 800 kr

Luftkylt | 225 A | 4 meter | Euro-anslutning (C)

Specifikation

Artikelnr: EM0700025021

Arbetstemperatur: -10 till +40 °C

Belastbarhet: 250 A

Typ av kylning: Gas

Svetsmetod: MIG/MAG

Kontrollmärke (standard): CE (IEC 60974-7)

Diameter på tillsatstråd: 0,6-1,0 mm

Typ av anslutning: Euro-anslutning

Uteffekt vid svetsning med blandgas: 225 A vid 60%

Uteffekt vid svetsning med CO2: 250 A vid 60%