



## Syntetläderhandske 9128 Varmfodrad, storlek 11

Kromfri, vattentät syntetläderhandske. Fodrad 0,7 mm. Diamant greppmönster. Polyester, Thinsulate 40g, och fleece. Varselfärg. Resår 360°. För allroundarbeten. Touch-funktion.

### FUNKTIONER

För pekskärmar, kromfri, varselfärg, förstärkt pekfinger, förstärkta sömmar, förstärkta fingertoppar, förböjda fingrar, specialdesignad tumme, knogskydd, vindtät, vattentät, ergonomiskt utformad, reflex, specialdesignade detaljer

### HUVUDSAKLIGT SKYDD

Motverkar risk för: kromallergi, blåsor, skrubbsår, rivsår, kontakt med smuts, uttorkning, självsprickor, kontakt med väta, kontakt med fukt, kontakt med kyla

### HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER

Mörka miljöer, blåsiga miljöer, hala miljöer, torra miljöer, kalla miljöer, våta miljöer, fuktiga miljöer, oljiga miljöer, smutsiga miljöer, krävande miljöer

### HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

Maskinoperatör, byggarbeten, snickeriarbeten, installationsarbeten, VVS-installationsarbeten, anläggningsarbeten, markberedningsarbeten, betongarbeten, verkstadsarbeten, transportarbeten, maskinförararbeten, lagerarbeten, flygplatsarbeten, träindustriarbeten, skogsarbeten, jordbruksarbeten, trädgårdsarbeten, underhållsarbeten, pappersindustriarbeten

### HUVUDSAKLIGA ANVÄNDARBRANSCHER

Agriculture, mining, pulp and paper, glass, bricks, concrete, metal fabrication, machinery and equipment, MRO, automotive, transportation, utilities, building and construction, logistics, HoReCa, facilities, service, retail

### TYP AV ARBETE

Medeltungt arbete

SKÖLDSKYDDSMÄRKNING

EN 511:2006

111

375 kr

---

11	Arbetshandske	Fodrad	Förstärkta fingertoppar
Touch-funktion			

---

## Specifikation

**Artikelnr:** VE9128-11

**Färg:** Gul, Svart

**Typ:** Allroundhandskar, Köldisolerande handskar

**Kategori:** Kat. II

**Storlekar:** 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

**Innerhandsmaterial:** Microthan®+

**Ovanhandsmaterial:** Polyester

**Foder:** Varmfodrad

**Fodermaterial:** Thinsulate™ 40g, Fleece

**Greppmönster:** Diamant greppmönster

**Längd:** 240-275 mm