



System 16 150x100 cm Professional 750

För arbeten med låg vikt, rekommenderar vi System 16. Tack vare ett sofistikerat modulsystem med en mängd olika kompatibla spännsystemtillbehör, är det möjligt att på kort tid realisera komplexa applikations- och kombinationsmöjligheter.

Bordet har en horisontell/vertikal hålbild på bordets topp och på sidorna, diagonalt hållarremgang på sidorna. Håldiametern på hålen är 16 mm, tjockleken på skivan är ca 11,5-13 mm. Rutnätslinjer med ett avstånd på 50 mm hjälper dig att fästa dina detaljer där vill ha dem.

Professional 750 svetsborden är tillverkade av S355J2 + N stål och dessutom plasmanitrerat och BAR-belagda. Plasmanetringen innebär att det är välskyddat mot rost, repor och svetsloppor.

Max kapacitet per ben = 1.000 kg.

Maximal rekommenderad total belastning: med 4 ben = 2.000 kg vid jämn viktfördelning. (Gäller vid användning av ordinarie ben.) Matematiskt så är den totala belastningen egentligen mycket högre, men begränsad av säkerhetsskäl då ojämna viktfördelning kan påverka hållbarheten. Om högre total belastning krävs, vänligen kontakta oss.

Är du i behov av större arbetsytor är det enkelt att montera ihop två eller flera bord.

Bland tillbehören, som enkelt går att fästa i bordshålen, kan du hitta fastspänningsverktyg, stoppklossar, vinklar, bultar, prismor och stöd i massor av storlekar - så att du enkelt kan bygga upp ditt arbete inför svetsningen.

Bordets höjd med standardben är 850 mm, med 50 mm finjustering på varje ben så bordet alltid står stabilt. Andra längder på ben och ben med hjul finns att beställa separat. Bordet går även att beställa utan ben.

Kontakta oss gärna om du har frågor eller vill ha ett modifierat bord.

33 613 kr

Professional 750

150x100 cm

Specifikation

Artikelnr: NO160035.P