



Tryckluft Putsmaskin G 2302

Tryckluft Putsmaskin G 2302

PRO putsmaskiner med pistolgrepp är små men kraftfulla och har avtryckarstyrt varvtal och utloppsluftflöde i handtaget. Med skivstorlekar från 50 mm (2") till 125 mm (5") och med Rolocsystemet på G2302 kan PRO putsmaskiner med pistolgrepp uppfylla de flesta putsbehov.

Funktioner och fördelar

- Högt effekt-/viktförhållande
- Robust och kompakt konstruktion för god åtkomst i trånga utrymmen
- Mjukstarten ger smidig hantering
- Handtaget med gummigrepp ger isolering och komfort

Max. tomgångshastighet: 17000 r/min

Max. uteffekt: 0.18 kW

Längd: 109 mm

Vikt: 0.6 kg

Luftförbrukning vid tomgång: 9 l/s

Rekommenderad slangstorlek: 10 mm

Luftinloppsgänga: BSP 0.25

Ljudstandard: ISO15744

Ljudeffekt: 92 dB(A)

Ljudtryck: 81 dB(A)

Ljudosäkerhet: 3 dB(A)

Vibrationsstandard: ISO28927-3

Vibrationsvärde: <2.5 m/s²

Smörjfri: No

Max arbetstryck: 6.3 bar

Max. uteffekt: 0.17 kW

Luftförbrukning vid max. uteffekt: 7 l/s

Höjd över spindel: 110 mm

Höjd: 132 mm

2 488 kr

Tryckluftsdreven

Rundslip

Specifikation

Artikelnr: AT8423031214