



TIG-brännare TX 163GS 4.0m LL S-neck

160A 4-pol Luftkyld

4 meters 160 A gaskyld TIG-brännare med S-hals och litet brännarhuvud.

Flexlite TX-brännare för TIG-svetsning erbjuder utmärkta tekniska prestanda, förlängd livslängd hos slitdelar och god svetskomfort. Det hållbara silikongummimaterialet ger ett fast grepp, medan brännarhandtagets innovativa design minskar belastningen på handleden, så att svetsaren kan koncentrera sig på utmaningen att få till den perfekta svetsen.

- Flexibla slangpaket med skydd i form av läderhöljen maximerar hållbarheten.
- Innovativ brännarutformning ökar användarkomforten genom att minska belastningen på handleden.
- Silikongummimaterialet ger ett fast grepp om handtaget.
- Slitdelar från Kemppi garanterar hög kvalitet och kostnadseffektivitet vid svetsning.
- Brännare med eller utan brytare finns tillgängliga.
- Avtryckarförlängning (tillval) gör avtryckarkontrollen mer exakt.
- Fjärreglage (tillval) med brytare av skjut- eller rulltyp kan monteras på brännaren.

Utmärkt ergonomi

Flexlite TX-brännarna ökar användarkomforten och ergonomin. Silikongummimaterialet ger ett fast grepp och den innovativa designen minskar belastningen på handleden, så att du kan koncentrera dig på utmaningen att få till den perfekta svetsen.

Förhöjd användbarhet

Flexlite TX-brännarnas handtag är formade efter handen. De passar såväl vänster- som högerhänta svetsare och alternativa grepplägen. Tillsammans med slangpaketets flexibilitet och skydd i form av läderhöljen ökar materialvalet i

Flexlite TX användbarheten och maximerar svetskomforten och hållbarheten.

Hitta informationen du behöver

Alla Flexlite TX-brännare är utrustade med en QRkod. Om du skannar koden med din mobiltelefon visas relevanta artikelnummer, slitdelar och produktdokument direkt.

Brytaralternativ

Flexlite TX-sortimentet finns såväl med som utan avtryckare och omfattar även en brytarförlängning som tillval som ersättning för den vanliga brytaren. Detta gör avtryckarkontrollen mer exakt när du håller TIG-brännaren nära svetshuvudet.

Fjärreglagealternativ

Oavsett dina önskemål och maskintypen erbjuder Flexlite TX TIG-brännare ett brännarmonterat fjärreglage som möjliggör exakt och direkt justering av svetsströmmen på distans. Välj brytare av skjuteller rulltyp.

3 488 kr

Luftkylt	Litet brännarhuvud	160 A	S-neck
4 meter			

Specifikation

Artikelnr: KTX163GS4

Typ av kylning: Gas

Typ av anslutning (ström-gas): G1/4

Belastbarhet @ 40 % (Argon): 160 A

Typ av anslutning (styrning): 4-stifts

Fjärreglage: Nej

Halstyp: Vridbar